

RHP-778 BROADLINE HP



Part #	Size	LI/SR	TD	OD	SW	RW	UTQG	MAX LOAD (1X)
				32/in.	in.	in.		
2001516	155/80R13	79T	10	21.6	6.2	5.00J	460 A B	853@44
2001399	175/70R13	82T	10	22.7	7.0	5.00J	460 A B	1047@44
2001590	175/65R14	86T	10	23.0	7.0	6.50J	420 A A	1168@50
2001522	175/65R14	82H	10	23.0	7.0	4.50J	420 A A	1047@44
2001523	175/70R14	84T	10	23.7	7.0	4.50B	460 A B	1102@44
2001526	185/55R14	80H	10	22.1	7.6	5.00B	420 A A	992@44
2001400	185/60R14	82H	10	22.8	7.4	5.50J	420 A A	1047@44
2001592	185/65R14	86T	10	23.5	7.4	5.00J	420 A A	1168@44
2001401	185/65R14	86H	10	23.5	7.4	6.50J	420 A A	1168@44
2001567	185/70R14	88T	10	24.3	7.4	6.50J	460 A B	1235@44
2001529	195/65R14	89H	10	24.0	7.9	5.00J	420 A A	1279@44
2001568	195/70R14	91T	10	24.8	7.9	5.50J	420 A A	1356@44
2001412	175/65R15	84H	10	24.0	7.0	5.50J	420 A A	1102@44
2001398	185/55R15	82V	10	23.0	7.6	5.50J	420 A A	1047@44
2001402	185/60R15	84H	10	23.7	7.4	6.00J	420 A A	1102@44
2001406	185/65R15	88H	10	24.5	7.4	5.00J	420 A A	1235@44
2001595	195/50R15	82V	10	22.7	7.9	5.00J	420 A A	1047@44
2001414	195/55R15	85V	10	23.4	7.9	6.00J	420 A A	1135@44
2001596	195/60R15	88H	10	24.2	7.9	6.00J	420 A A	1235@44
2001598	195/65R15	91H	10	25.0	7.9	5.50J	420 A A	1356@44
2001602	205/60R15	91H	10	24.7	8.2	6.00J	420 A A	1356@44
2001532	205/65R15	94H	10	25.5	8.2	6.00J	420 A A	1477@44
2002122	205/70R15	96T	10	26.3	8.2	7.00J	460 A B	1565@44
2002119	215/60R15	94H	10	25.2	8.7	5.50J	420 A A	1477@44
2002123	215/70R15	98T	10	26.9	8.7	7.00J	460 A B	1653@44
2001528	195/50R16	84V	10	23.7	7.9	5.00J	420 A A	1102@44
2001410	195/55R16	87H	10	24.4	7.9	7.00J	420 A A	1201@44
2001600	205/55R16	91H	10	24.9	8.4	6.00J	420 A A	1356@44
2001411	205/55R16	91V	10	24.9	8.4	5.00B	420 A A	1356@44
2001603	205/60R16	92H	10	25.7	8.2	6.00J	420 A A	1389@44
2002120	205/65R16	95H	10	26.5	8.2	6.00J	420 A A	1521@44
2001415	215/55R16	97V	10	25.3	8.9	6.00J	420 A A	1609@50
2001533	215/60R16	95V	10	26.1	8.7	6.00J	420 A A	1521@44
2002121	215/65R16	98T	10	27.0	8.7	7.00J	460 A B	1653@44
2001405	225/50R16	92V	10	24.9	9.2	5.50J	420 A A	1389@44
2001534	225/60R16	98H	10	26.6	9.0	6.00J	420 A A	1653@44
5541168	235/65R16	103T	10	28.0	9.5	8.00J	460 A B	1929@44
2002113	205/50R17	89V	10	25.1	8.4	6.00J	420 A A	1279@44
2002114	215/50R17	95V	10	25.5	8.9	6.50J	420 A A	1521@50
2002116	215/55R17	94V	10	26.3	8.9	6.00J	420 A A	1477@44
5541169	215/60R17	96T	10	27.0	9.0	7.50J	460 A B	1565@44
5541172	215/65R17	99T	10	27.9	8.7	7.00J	460 A B	1709@44
2002115	225/50R17	94V	10	25.9	9.2	6.50J	420 A A	1477@44
2002117	225/55R17	97T	10	26.8	9.2	6.00J	460 A B	1609@44
5541170	225/60R17	99T	10	27.5	9.0	7.50J	460 A B	1709@44
5541173	225/65R17	102T	10	28.4	9.0	8.00J	460 A B	1874@44
2002118	235/55R17	99H	10	27.2	9.7	5.50J	420 A A	1709@44
5541171	235/60R17	102T	10	28.0	9.5	8.00J	460 A B	1764@44
5541174	225/45R18	95W	10	25.9	8.9	7.00J	380 AA A	1521@50
5541176	235/50R18	97W	10	27.3	9.7	6.50J	380 AA A	1609@44
5541175	245/45R18	100W	10	26.7	9.6	6.50J	380 AA A	1764@50



PERFORMANCE TIRE

A performance all-season tire, the RHP-778 provides exceptional tread life without compromising comfort and ride quality. The all-season rubber compound featured in the RHP-778 is designed for excellent handling in all weather conditions. Our high-abrasion compound formula enhances wear resistance for increased tread life and high traction.

WIDE SHOULDERS:

Enhance cornering and braking performance for maximum grip.

SOLID CENTER RIB:

Reduces road noise at higher speeds and enhances directional stability.

FULL DEPTH MULTI-ANGLE SIPES:

Engineered for all-weather traction while reducing rolling resistance and providing a quiet, smooth ride.

PNEU DE PERFORMANCE

Pneu de performance toutes saisons, la semelle du RHP-778 fournit une durée de vie exceptionnelle sans compromis sur le confort et la qualité de conduite. Le composé de gomme toutes saisons du RHP-778 est conçu pour donner une excellente tenue de route dans toutes les conditions climatiques. La formule de notre composé très résistant au frottement améliore la résistance à l'usure, ce qui augmente la durée de vie du pneu et procure une très grande traction.

ÉPAULEMENTS LARGES :

Rehaussent la prise de virage et le freinage, pour une adhérence maximale.

NERVURE CENTRALE RIGIDE :

Réduit le bruit de la route à grande vitesse et améliore la stabilité directionnelle.

LAMELLES TRÈS PROFONDES À ANGLES MULTIPLES

Conçu pour la traction dans toutes les conditions climatiques tout en réduisant la résistance au roulement et en procurant un roulement silencieux et doux.