

ROVELO

EXHAUL ST

PREMIUM ST TIRE



The Rovelox Exhaul ST is designed for all towed trailer applications. A key feature of the Exhaul ST is its ability to provide superior towing stability. In addition to increased strength and enhanced durability, the construction of Exhaul ST delivers low rolling resistance over the life of the tire.

- Tread pattern distributes a stable and quiet ride
- Rubber compound engineered to provide low rolling resistance
- Radial construction provides strength and durability
- Tread is designed to reduce excessive heat build up

Le Rovelox Exhaul ST est conçu pour toutes les fonctions des remorques. Une caractéristique principale du Rovelox Exhaul ST est sa capacité à offrir une stabilité supérieure à la remorque. En plus de présenter une force supérieure et une durabilité améliorée, les techniques de fabrication du Exhaul ST permettent de réduire la résistance au roulement tout au long de la durée de vie du pneu. Sculpture de bande de roulement offrant une conduite silencieuse tout en douceur

- Sculpture de bande de roulement offrant une conduite silencieuse tout en douceur
- Composé de caoutchouc conçu pour réduire la résistance au roulement
- Structure de pneu radiale lui donnant force et durabilité
- Bande de roulement conçue pour réduire l'accumulation excessive de chaleur



Size	Ply	T.D. 32/in.	Rim in.	O.D. in.	S.W. in.	SLR in.	R/M in.	LCC 1X 1X	AP 1X 2X	LCC 2X lbs.	AP 2X psi	S.R.	L.I.
ST175/80R13	6PR	10	5J	24.02	6.97	10.8	865	1360	50	1200	50	L	91/87
ST205/75R14	6PR	10	5 1/2J	26.14	7.99	11.7	794	1760	50	1570	50	L	100/96
ST205/75R15	8PR	10	5 1/2J	27.13	7.99	12.2	766	2150	65	1870	65	L	107/102
ST225/75R15	10PR	10	6J	28.31	8.78	12.7	734	2830	80	2470	80	L	117/112
ST235/80R16	10PR	10	6 1/2J	30.79	9.25	13.8	675	3520	80	3080	80	L	124/120
ST235/85R16	10PR	10	6 1/2J	31.73	9.25	14.1	655	3640	80	3200	80	L	125/121
ST235/85R16	12PR	10	6 1/2J	31.73	9.25	14.1	655	3960	95	3520	95	L	128/124