



RPX-988

ULTRA-HIGH PERFORMANCE TIRE

The Rovelo RPX-988 is engineered to deliver precise wet and dry handling characteristics. The asymmetrical tread design and enhanced rubber compound rise to the challenge, and provide exceptional performance. The RPX-988 features wide shoulder tread blocks with high angle sipes for high-speed cornering performance. Advanced tread rubber compound delivers superior cornering and exceptional handling.

ASYMMETRICAL TREAD PATTERN

Provides superior traction on dry or wet roads.

SOLID CENTER RIB

The tread design features a solid center rib for superior stability and road feel.

EXCEPTIONAL HANDLING

Reinforced shoulder tread block with high angle sipes provide high-speed cornering performance.

Le Rovelo RPX-988 est conçu pour générer des caractéristiques précises sur chaussées mouillées et sèches. Son motif de bande asymétrique et son composé de gomme amélioré relèvent le défi, et donnent une performance exceptionnelle. Le RPX-988 est doté de larges blocs à l'épaule avec des lamelles à angle prononcé pour attaquer les virages à haute vitesse. Le composé de gomme perfectionné assure une prise de virage supérieure et une tenue de route exceptionnelle.

MOTIF DE SEMELLE ASYMÉTRIQUE

Fournit une adhérence supérieure aux chaussées sèches ou mouillées.

NERVURE CENTRALE RIGIDE

La conception de la semelle est caractérisée par une nervure centrale rigide pour une stabilité supérieure et une bonne sensation de la route.

TENUE DE ROUTE EXCEPTIONNELLE

Les blocs renforcés à l'épaule avec des lamelles à angle prononcé fournissent une prise de virage exaltante à haute vitesse.





Part #	Size	LI/SR	TD	OD	SW	RW	UTQG	MAX LOAD (1X)
			32/in.	in.	in.	in.		lbs@psi
2001312	195/45R16	84V	10	22.9	7.7	6.5	340 A A	1102@50
5547516	205/45R16	87Y	10	23.2	8.1	7.0	340 A A	1201@50
2001321	205/50R16	87W	10	24.1	8.4	6.5	340 A A	1201@44
2001326	205/55R16	91W	11	24.9	8.4	6.5	340 A A	1356@44
2001327	215/55R16	97W	10	25.3	8.9	7.0	340 A A	1609@50
2001329	225/55R16	99W	10	25.8	9.2	7.0	340 A A	1709@50
2001314	205/45R17	88W	10	24.3	8.1	7.0	340 A A	1235@50
2001322	205/50R17	93W	10	25.1	8.4	6.5	340 A A	1433@50
2001306	215/40R17	87W	10	23.8	8.6	7.5	340 A A	1201@50
2001315	215/45R17	91W	10	24.7	8.4	7.0	340 A A	1356@50
2001323	215/50R17	95W	10	25.5	8.9	7.0	340 A A	1521@50
2001328	215/55R17	98W	10	26.3	8.9	7.0	340 A A	1653@50
2001316	225/45R17	94W	10	25.0	8.9	7.5	340 A A	1477@50
2001325	225/50R17	98W	10	25.9	9.2	7.0	340 A A	1653@50
2001330	225/55R17	101W	10	26.8	9.2	7.0	340 A A	1819@50
2001318	235/45R17	97W	10	25.4	9.3	8.0	340 A A	1609@50
2001309	245/40R17	95W	10	24.7	9.8	8.5	340 A A	1521@50
2001319	245/45R17	99Y	10	25.7	9.6	8.0	340 A A	1709@50
5547532	215/35R18	84Y	10	23.9	8.6	7.5	340 A A	1102@50
2001307	225/40R18	92W	10	25.1	9.1	8.0	340 A A	1389@50
2001317	225/45R18	95W	10	25.9	8.9	7.5	340 A A	1521@50
2001308	235/40R18	95W	10	25.4	9.5	8.5	340 A A	1521@50
2001310	245/40R18	97Y	10	25.7	9.8	8.5	340 A A	1609@50
2001320	245/45R18	100W	10	26.7	9.6	8.0	340 A A	1764@50
2001302	255/35R18	94W	10	25.0	10.2	9.0	340 A A	1477@50
2001300	235/35R19	91W	10	25.5	9.5	8.5	340 A A	1356@50
5541305	245/40R19	98W	10	26.7	9.8	8.5	340 A A	1653@50
5541306	245/45R19	98W	10	27.7	9.6	8.0	340 A A	1653@44
2001303	255/35R19	96Y	10	26.0	10.2	9.0	340 A A	1565@50
2001301	245/35R20	95W	10	26.8	9.8	8.5	340 A A	1521@50
5541307	245/45R20	103W	10	28.7	9.6	8.0	340 A A	1929@50
2001304	255/35R20	97W	10	27.0	10.2	9.0	340 A A	1609@50