

PASSENGER & LIGHT TRUCK TIRES

2026



+ ROVELOTIRE.CA

ROVELO

ABOUT ROVELO

Rovelo is a leader in value, armed with a wide range of popular sizes and applications for cars, trucks, crossovers and SUV tires.

Focused on manufacturing high-quality tires that bring great value to everyday drivers, Rovelo delivers affordable performance you can count on.

Determined to manufacture top quality tires for a wide range of vehicles, Rovelo engineers use a methodical approach when it comes to research, development, and testing, which maximizes the effectiveness of Rovelo's advanced manufacturing process. Rovelo tires offer a specialized line up of products designed to meet and exceed expectations at an unbeatable price.

À PROPOS DE LA MARQUE

Rovelo est un chef de file en matière de valeur offrant une vaste gamme de pneus de tailles courantes et convenant aux applications populaires pour voitures, camions, multisegments et VUS.

Spécialisée dans la fabrication de pneus de qualité supérieure offrant une excellente valeur aux propriétaires qui utilisent leur véhicule tous les jours, Rovelo propose des produits performants et abordables sur lesquels vous pouvez compter.

Les ingénieurs de Rovelo s'efforcent de fabriquer des pneus de qualité supérieure pour un vaste éventail de véhicules grâce à une approche méthodique en matière de recherche, de développement et d'essai visant à optimiser l'efficacité du processus de fabrication de pointe de Rovelo. Rovelo propose une gamme de produits spécialisés conçus pour atteindre et dépasser les attentes, et ce, à un prix imbattable.

	04	INSTINCT AS01 All-Season Touring
	06	INSTINCT RPX-988 Ultra-High Performance Tire
	08	INSTINCT UHP AS HP01 Ultra-High Performance All-Season Tire
	10	INSTINCT AW All-Weather Tire
	12	INSTINCT SUV All-Season SUV Tire
	14	RIDGETRAK H/T HT02 Highway Terrain Tire
	16	RIDGETRAK A/T II Light Truck, All-Terrain Tire
	18	RIDGETRAK R/T RT01 Rugged Terrain Tire
	20	RIDGETRAK LMD HT02
	22	ARCTIC VISION RW01 Studdable Winter Tire
	26	ARCTIC VISION Studdless Winter Tire
	28	EXHAUL ST Premium ST Tire



INSTINCT AS01

ALL-SEASON TOURING TIRE

The Instinct AS01 all-season touring tire lets you and your vehicle become one with the road. Four wide circumferential tire grooves help channel water away from the tire to provide excellent wet and dry traction. The center rib provides directional stability with biting edges for added traction and the wide shoulder lugs promote even wear and fantastic cornering.

CENTER RIB WITH ANGLED SIPES

Provides confident stability with enhanced traction.

BALANCED VARIABLE PITCH SHOULDER DESIGN

Promotes a quiet and comfortable ride.

FULL SIPED INNER TREAD BLOCKS

Efficient water evacuation design promotes enhanced wet performance.

Le pneu de tourisme toutes saisons Instinct AS01 vous permet, à vous et à votre véhicule, de ne faire qu'un avec la route. Ses quatre larges rainures circonférentielles permettent de repousser la pluie et les liquides, améliorant ainsi la traction sur chaussée mouillée. La nervure centrale offre une tenue de cap supérieure grâce à des arêtes mordantes pour une meilleure traction, et les larges pattes d'épaule favorisent une usure uniforme et une excellente sensation dans les virages serrés.

NERVURE CENTRALE AVEC LAMELLES EN ANGLE

Offre une stabilité assurée avec une traction améliorée.

CONCEPTION ÉQUILIBRÉE DE L'ÉPAULEMENT À SÉQUENCE DU PAS VARIABLE

Favorise une conduite silencieuse et confortable.

PAVÉS DE GOMME INTÉRIEURS LAMELLISÉS

Permet une meilleure performance sur chaussée mouillée grâce à sa conception efficace d'évacuation de l'eau.





Part #	Size	Ply	LI/SR	TD	OD	SW	RW	UTQG	MAX LOAD (1X)
				32/in.	in.	in.	in.		
9630963	175/65R14	XL	86T	10	23.0	7.0	5.0	420 A A	1168@50
9630958	175/70R14		84T	10	23.7	7.0	5.0	420 A A	1102@44
9630947	185/65R14		86H	10	23.5	7.4	5.5	420 A A	1168@44
9630955	195/70R14		91T	10	24.8	7.9	6.0	420 A A	1356@44
9630978	175/55R15	XL	77H	10	22.6	7.2	5.5	420 A A	908@44
9630971	175/65R15		84H	10	24.0	7.0	5.0	420 A A	1102@44
9630957	185/55R15		82V	10	23.0	7.6	6.0	420 A A	1047@44
9630945	185/60R15		88H	10	23.7	7.4	5.5	420 A A	1235@50
9630939	185/65R15	XL	92H	10	24.4	7.4	5.5	420 A A	1389@50
9630941	195/60R15		88H	10	24.2	7.9	6.0	420 A A	1235@44
9630932	195/65R15		91H	10	25.0	7.9	6.0	420 A A	1356@44
9630964	205/60R15		95H	10	24.7	8.2	6.0	420 A A	1521@50
9630942	205/65R15	XL	94H	10	25.5	8.2	6.0	420 A A	1477@44
9630953	205/70R15		96T	10	26.3	8.2	6.0	420 A A	1565@44
9630946	215/70R15		98T	10	26.9	8.7	6.5	420 A A	1653@44
9630972	195/50R16		84V	10	23.7	7.9	6.0	420 A A	1102@44
9630970	195/55R16	XL	87H	10	24.4	7.9	6.0	420 A A	1201@44
9630966	205/50R16		87H	10	24.1	8.4	6.5	420 A A	1201@44
9630929	205/55R16		91H	10	24.9	8.4	6.5	420 A A	1356@44
9630938	205/60R16		92H	10	25.7	8.2	6.0	420 A A	1389@44
9630937	205/65R16	XL	95H	10	26.5	8.2	6.0	420 A A	1521@44
9630940	215/55R16		97H	10	25.3	8.9	7.0	420 A A	1609@50
9630931	215/60R16		95H	10	26.1	8.7	6.5	420 A A	1521@44
9630944	215/65R16		98T	10	27.0	8.7	6.5	420 A A	1653@44
9630935	225/60R16	XL	98H	10	26.6	9.0	6.5	420 A A	1653@44
9630954	225/65R16		100H	10	27.5	9.0	6.5	420 A A	1764@44
9630977	235/60R16		100V	10	27.1	9.4	7.0	420 A A	1764@44
9630965	235/65R16		103T	10	28.0	9.4	7.0	420 A A	1929@44
9630959	205/50R17	XL	89V	10	25.1	8.4	6.5	420 A A	1728@44
9630967	215/45R17		87W	10	24.6	8.4	7.0	420 A A	1201@44
9630960	215/50R17		91V	10	25.5	8.9	7.0	420 A A	1356@44
9630930	215/55R17		94V	10	26.3	8.9	7.0	420 A A	1477@44
9630950	215/60R17	XL	96T	10	27.2	8.7	6.5	420 A A	1565@44
9630952	215/65R17		99T	10	28.0	8.7	6.5	420 A A	1709@44
9630949	225/45R17		91V	10	25.0	8.9	7.5	420 A A	1356@44
9630934	225/50R17		94V	10	25.9	9.2	7.0	420 A A	1477@44
9630936	225/55R17	XL	97V	10	26.8	9.2	7.0	420 A A	1609@44
9630943	225/60R17		99H	10	27.6	9.0	6.5	420 A A	1709@44
9630933	225/65R17		102T	10	28.5	9.0	6.5	420 A A	1874@44
9630969	235/45R17		97W	10	25.4	9.3	8.0	420 A A	1609@50
9630962	235/55R17	XL	99V	10	27.2	9.6	7.5	420 A A	1709@44
9630976	225/40R18		92W	10	25.1	9.1	8.0	420 A A	1389@50
9630961	225/50R18		95H	10	26.9	9.2	7.0	420 A A	1521@44
9630968	235/45R18		94V	10	26.3	9.3	8.0	420 A A	1477@44
9630956	235/50R18	XL	97V	10	27.3	9.6	7.5	420 A A	1609@44
9630948	235/55R18		100V	10	28.1	9.6	7.5	420 A A	1764@44
9630951	235/60R18		103H	10	29.1	9.4	7.0	420 A A	1929@44
9630975	245/40R18		97W	10	25.7	9.8	8.5	420 A A	1609@50
9630974	245/45R18	XL	100W	10	26.7	9.6	8.0	420 A A	1764@50
9630973	235/55R19		105V	10	29.2	9.6	7.5	420 A A	2039@50



RPX-988

ULTRA-HIGH PERFORMANCE TIRE

The Rovelo RPX-988 is engineered to deliver precise wet and dry handling characteristics. The asymmetrical tread design and enhanced rubber compound rise to the challenge, and provide exceptional performance. The RPX-988 features wide shoulder tread blocks with high angle sipes for high-speed cornering performance. Advanced tread rubber compound delivers superior cornering and exceptional handling.

ASYMMETRICAL TREAD PATTERN

Provides superior traction on dry or wet roads.

SOLID CENTER RIB

The tread design features a solid center rib for superior stability and road feel.

EXCEPTIONAL HANDLING

Reinforced shoulder tread block with high angle sipes provide high-speed cornering performance.

Le Rovelo RPX-988 est conçu pour générer des caractéristiques précises sur chaussées mouillées et sèches. Son motif de bande asymétrique et son composé de gomme amélioré relèvent le défi, et donnent une performance exceptionnelle. Le RPX-988 est doté de larges blocs à l'épaule avec des lamelles à angle prononcé pour attaquer les virages à haute vitesse. Le composé de gomme perfectionné assure une prise de virage supérieure et une tenue de route exceptionnelle.

MOTIF DE SEMELLE ASYMÉTRIQUE

Fournit une adhérence supérieure aux chaussées sèches ou mouillées.

NERVURE CENTRALE RIGIDE

La conception de la semelle est caractérisée par une nervure centrale rigide pour une stabilité supérieure et une bonne sensation de la route.

TENUE DE ROUTE EXCEPTIONNELLE

Les blocs renforcés à l'épaule avec des lamelles à angle prononcé fournissent une prise de virage exaltante à haute vitesse.





Part #	Size	LI/SR	TD	OD	SW	RW	UTQG	MAX LOAD (1X)
			32/in.	in.	in.	in.		lbs@psi
2001312	195/45R16	84V	10	22.9	7.7	6.5	340 A A	1102@50
5547516	205/45R16	87Y	10	23.2	8.1	7.0	340 A A	1201@50
2001321	205/50R16	87W	10	24.1	8.4	6.5	340 A A	1201@44
2001326	205/55R16	91W	11	24.9	8.4	6.5	340 A A	1356@44
2001327	215/55R16	97W	10	25.3	8.9	7.0	340 A A	1609@50
2001329	225/55R16	99W	10	25.8	9.2	7.0	340 A A	1709@50
2001314	205/45R17	88W	10	24.3	8.1	7.0	340 A A	1235@50
2001322	205/50R17	93W	10	25.1	8.4	6.5	340 A A	1433@50
2001306	215/40R17	87W	10	23.8	8.6	7.5	340 A A	1201@50
2001315	215/45R17	91W	10	24.7	8.4	7.0	340 A A	1356@50
2001323	215/50R17	95W	10	25.5	8.9	7.0	340 A A	1521@50
2001328	215/55R17	98W	10	26.3	8.9	7.0	340 A A	1653@50
2001316	225/45R17	94W	10	25.0	8.9	7.5	340 A A	1477@50
2001325	225/50R17	98W	10	25.9	9.2	7.0	340 A A	1653@50
2001330	225/55R17	101W	10	26.8	9.2	7.0	340 A A	1819@50
2001318	235/45R17	97W	10	25.4	9.3	8.0	340 A A	1609@50
2001309	245/40R17	95W	10	24.7	9.8	8.5	340 A A	1521@50
2001319	245/45R17	99Y	10	25.7	9.6	8.0	340 A A	1709@50
5547532	215/35R18	84Y	10	23.9	8.6	7.5	340 A A	1102@50
2001307	225/40R18	92W	10	25.1	9.1	8.0	340 A A	1389@50
2001317	225/45R18	95W	10	25.9	8.9	7.5	340 A A	1521@50
2001308	235/40R18	95W	10	25.4	9.5	8.5	340 A A	1521@50
2001310	245/40R18	97Y	10	25.7	9.8	8.5	340 A A	1609@50
2001320	245/45R18	100W	10	26.7	9.6	8.0	340 A A	1764@50
2001302	255/35R18	94W	10	25.0	10.2	9.0	340 A A	1477@50
2001300	235/35R19	91W	10	25.5	9.5	8.5	340 A A	1356@50
5541305	245/40R19	98W	10	26.7	9.8	8.5	340 A A	1653@50
5541306	245/45R19	98W	10	27.7	9.6	8.0	340 A A	1653@44
2001303	255/35R19	96Y	10	26.0	10.2	9.0	340 A A	1565@50
2001301	245/35R20	95W	10	26.8	9.8	8.5	340 A A	1521@50
5541307	245/45R20	103W	10	28.7	9.6	8.0	340 A A	1929@50
2001304	255/35R20	97W	10	27.0	10.2	9.0	340 A A	1609@50



INSTINCT UHP AS HP01

ULTRA-HIGH PERFORMANCE ALL-SEASON TIRE

Engineered with advanced materials and innovative design, the Rovelo Instinct UHP AS HP01 tire offers outstanding wear resistance, enhanced traction, stability, and noise reduction. Experience high-performance driving comfort and reliability, whether commuting daily or embarking on long road trips.

PREMIUM STRUCTURAL DESIGN

High-strength belt ply package ensures tread rigidity and high-speed stability.

ENHANCED CONTOUR DESIGN

Optimized sidewall contour reduces road impact and vibrations providing unmatched comfort for a UHP AS tire.

QUIET PERFORMANCE

Innovative asymmetric tread pattern with strategically arranged tread blocks minimize road noise while providing excellent cornering grip.

Avec ses matériaux avancés et sa conception novatrice, le pneu Rovelo Instinct UHP AS HP01 offre une résistance à l'usure exceptionnelle, une traction améliorée, une bonne stabilité et une réduction du bruit. Profitez d'un confort de conduite et d'une fiabilité haute performance, que ce soit pour vos déplacements quotidiens ou pour vos longs trajets.

CONCEPTION STRUCTURELLE HAUT DE GAMME

L'ensemble des plis de ceinture haute résistance assure la rigidité de la bande de roulement et une stabilité à grande vitesse.

CONCEPTION PROFILÉE AMÉLIORÉE

La conception profilée optimisée du flanc réduit les chocs et les vibrations, procurant ainsi un confort inégalé pour un pneu UHP AS.

PERFORMANCE SILENCIEUSE

Le dessin asymétrique et novateur de la bande de roulement, avec des pavés de gomme stratégiquement disposés, minimise le bruit de la route tout en offrant une excellente adhérence dans les virages.





Part #	Size	Ply	LI/SR	TD	OD	SW	RW	UTQG	MAX LOAD (1X)
				32/in.	in.	in.	in.		lbs@psi
1600957K	205/45R16	XL	87W	10	23.0	8.1	7.0	600 A A	1201@50
1600959K	205/50R16		87W	10	23.9	8.4	6.5	600 A A	1201@44
1600961K	205/55R16		91W	10	24.8	8.4	6.5	600 A A	1356@44
1600965K	215/55R16	XL	97W	10	25.1	8.9	7.0	600 A A	1609@50
1600905K	235/55R17	XL	103W	10	27.2	9.6	7.5	600 A A	1929@50
1600958K	205/45R17	XL	88W	10	24.1	8.1	7.0	600 A A	1235@50
1600960K	205/50R17	XL	93W	10	25.0	8.4	6.5	600 A A	1433@50
1600962K	215/45R17	XL	91W	10	24.5	8.4	7.0	600 A A	1356@50
1600964K	215/50R17		91V	10	25.4	8.9	7.0	600 A A	1356@44
1600966K	215/55R17	XL	98W	10	26.1	8.9	7.0	600 A A	1653@50
1600995K	225/45R17		91V	10	25.0	8.9	7.5	600 A A	1356@44
1601026K	235/50R17	XL	100W	10	26.3	9.6	7.5	600 A A	1764@50
1601027K	225/50R17	XL	98V	10	25.9	9.2	7.0	600 A A	1653@50
1601029K	225/55R17	XL	101W	10	26.8	9.2	7.0	600 A A	1819@50
1601035K	235/45R17	XL	97W	10	25.4	9.3	8.0	600 A A	1609@50
1601044K	245/40R17	XL	95V	10	24.7	9.8	8.5	600 A A	1521@50
1601048K	245/45R17	XL	99W	10	25.7	9.6	8.0	600 A A	1709@50
1600963K	215/45R18	XL	93W	10	25.5	8.4	7.0	600 A A	1433@50
1600967K	225/40R18	XL	92W	10	24.9	9.1	8.0	600 A A	1389@50
1600996K	225/45R18	XL	95W	10	25.9	8.9	7.5	600 A A	1521@50
1601028K	225/50R18	XL	99W	10	26.9	9.2	7.0	600 A A	1709@50
1601030K	225/55R18	XL	102W	10	27.8	9.2	7.0	600 A A	1874@50
1601033K	235/40R18	XL	95W	10	25.4	9.5	8.5	600 A A	1521@50
1601036K	235/45R18	XL	98W	10	26.3	9.3	8.0	600 A A	1653@50
1601037K	235/50R18		97W	10	27.3	9.6	7.5	600 A A	1609@44
1601039K	235/55R18	XL	104W	10	28.1	9.6	7.5	600 A A	1984@50
1601045K	245/40R18	XL	97W	10	25.7	9.8	8.5	600 A A	1609@50
1601049K	245/45R18	XL	100W	10	26.7	9.6	8.0	600 A A	1764@50
1601054K	245/55R18	XL	107W	10	28.6	10.0	7.5	600 A A	2149@50
1601055K	255/35R18		90W	10	25.0	10.2	9.0	600 A A	1323@44
1600968K	225/40R19	XL	93W	10	25.9	9.1	8.0	600 A A	1433@50
1601025K	225/45R19		92W	10	27.0	8.9	7.5	600 A A	1389@44
1601031K	225/55R19	XL	103W	10	28.8	9.2	7.0	600 A A	1929@50
1601032K	235/35R19	XL	91W	10	25.5	9.5	8.5	600 A A	1356@50
1601034K	235/40R19		92W	10	26.4	9.5	8.5	600 A A	1389@44
1601038K	235/50R19	XL	103W	10	28.3	9.6	7.5	600 A A	1929@50
1601040K	235/55R19	XL	105W	10	29.2	9.6	7.5	600 A A	2039@50
1601042K	245/35R19	XL	93W	10	25.8	9.8	8.5	600 A A	1433@50
1601046K	245/40R19	XL	98W	10	26.7	9.8	8.5	600 A A	1653@50
1601050K	245/45R19	XL	102W	10	27.7	9.6	8.0	600 A A	1874@50
1601052K	245/50R19		101W	10	28.7	10.0	7.5	600 A A	1819@44
1601056K	255/35R19	XL	96W	10	26.0	10.2	9.0	600 A A	1565@50
1601057K	255/40R19	XL	100W	10	27.0	10.2	9.0	600 A A	1764@50
1601059K	255/45R19	XL	104W	10	28.1	10.0	8.5	600 A A	1984@50
1601062K	275/40R19		101W	10	27.7	10.9	8.5	600 A A	1819@44
1601041K	235/55R20		102W	10	30.2	9.6	7.5	600 A A	1874@44
1601043K	245/35R20	XL	95W	10	26.8	9.8	8.5	600 A A	1521@50
1601047K	245/40R20	XL	99Y	10	27.7	9.8	8.5	600 A A	1709@50
1601051K	245/45R20	XL	103Y	10	28.7	9.6	8.0	600 A A	1929@50
1601053K	245/50R20	XL	105W	10	29.7	10.0	7.5	600 A A	2039@50
1601058K	255/40R20	XL	101Y	10	28.0	10.2	9.0	600 A A	1819@50
1601060K	255/45R20	XL	105Y	10	29.1	10.0	8.5	600 A A	2039@50
1601061K	275/35R20	XL	102Y	10	27.6	10.9	9.5	600 A A	1874@50
1601063K	275/40R20	XL	106Y	10	28.7	10.9	9.5	600 A A	2094@50



INSTINCT AW

ALL-WEATHER TIRE

Designed for year-round confidence, Rovelo Instinct AW combines the agility of a high-performance all-season with the traction of a winter tire. Its asymmetric tread pattern offers superior grip and handling on wet, snowy, and dry roads, while the advanced rubber compound stays flexible even in sub-zero temperatures. With 3-Peak Mountain Snowflake (3PMSF) certification, it's ready for winter while delivering a quiet, comfortable ride in every season.

YEAR-ROUND CONVENIENCE

No seasonal tire change required, offering a cost-effective solution. Designed to handle both warm and cold conditions, with 3-Peak Mountain Snowflake certification.

CONSISTENT PERFORMANCE

The asymmetrical tread works in three zones: inner tread for water evacuation, outer tread for cornering and dry grip, and a center rib for stability and quick steering.

Conçu pour une confiance en toute saison, ce pneu allie l'agilité d'un pneu toutes saisons haute performance à l'adhérence d'un pneu d'hiver. Son motif de bande de roulement asymétrique assure une excellente traction et maniabilité sur routes mouillées, enneigées et sèches, tandis que son composé de caoutchouc avancé reste souple même par temps très froid. Certifié avec le pictogramme du flocon de neige dans une montagne à trois pics (3PMSF), il est prêt pour l'hiver tout en offrant une conduite silencieuse et confortable à l'année.

PRATIQUE À L'ANNÉE

Aucun changement de pneu saisonnier nécessaire — une solution économique. Conçu pour affronter les conditions chaudes comme froides, avec la certification 3PMSF.

PERFORMANCES CONSTANTES

La bande de roulement asymétrique agit en trois zones : l'intérieur évacue l'eau, l'extérieur assure l'adhérence en virage et sur sol sec, et la nervure centrale offre stabilité et réponse rapide en direction.





Part #	Size	Ply	L.R.	TD	OD	SW	RW	UTQG	MAX LOAD (1X)
				32/in.	in.	in.	in.		lbs@psi
1603910K	185/65R15		88H	11	24.4	7.4	5.5	500 A A	1235@44
1603911K	195/65R15		91H	11	25.0	7.9	6.0	500 A A	1356@44
1603912K	205/55R16		91V	11	24.9	8.4	6.5	500 A A	1356@44
1603913K	205/60R16	XL	96V	11	25.7	8.2	6.0	500 A A	1565@50
1603914K	205/65R16		95H	11	26.5	8.2	6.0	500 A A	1521@44
1603915K	215/55R16		93V	11	25.3	8.9	7.0	500 A A	1433@44
1603916K	215/60R16	XL	99H	11	26.1	8.7	6.5	500 A A	1709@50
1603917K	215/65R16	XL	102H	11	27.0	8.7	6.5	500 A A	1874@50
1603918K	235/70R16		106H	11	29.0	9.4	7.0	500 A A	2094@44
1603919K	205/50R17	XL	93V	11	25.1	8.4	6.5	500 A A	1433@50
1603920K	215/45R17	XL	91W	11	24.6	8.4	7.0	500 A A	1356@50
1603921K	215/50R17	XL	95W	11	25.5	8.9	7.0	500 A A	1521@50
1603922K	215/55R17	XL	98V	11	26.3	8.9	7.0	500 A A	1653@50
1603923K	215/60R17	XL	100H	11	27.2	8.7	6.5	500 A A	1764@50
1603924K	215/65R17	XL	103H	11	28.0	8.7	6.5	500 A A	1929@50
1603925K	225/45R17	XL	94V	11	25.0	8.9	7.5	500 A A	1477@50
1603926K	225/50R17	XL	98V	11	25.9	9.2	7.0	500 A A	1653@50
1603927K	225/55R17	XL	101V	11	26.8	9.2	7.0	500 A A	1819@50
1603928K	225/60R17	XL	103H	11	27.6	9.0	6.5	500 A A	1929@50
1603929K	225/65R17		102H	11	28.5	9.0	6.5	500 A A	1874@44
1603930K	235/55R17	XL	103V	11	27.2	9.6	7.5	500 A A	1929@50
1603931K	235/65R17	XL	108H	11	29.1	9.4	7.0	500 A A	2205@50
1603932K	225/40R18	XL	92V	11	25.1	9.1	8.0	500 A A	1389@50
1603933K	225/45R18	XL	95V	11	25.9	8.9	7.5	500 A A	1521@50
1603934K	225/50R18	XL	99V	11	26.9	9.2	7.0	500 A A	1709@50
1603935K	225/55R18	XL	102V	11	27.8	9.2	7.0	500 A A	1874@50
1603936K	225/60R18	XL	104H	11	28.6	9.0	6.5	500 A A	1984@50
1603937K	235/40R18	XL	95V	11	25.4	9.5	8.5	500 A A	1521@50
1603938K	235/45R18	XL	98W	11	26.3	9.3	8.0	500 A A	1653@50
1603939K	235/50R18	XL	101V	11	27.3	9.6	7.5	500 A A	1819@50
1603940K	235/55R18	XL	104V	11	28.1	9.6	7.5	500 A A	1984@50
1605392K	235/60R18	XL	107V	11	29.1	9.4	7.0	500 A A	2149@50
1603942K	235/65R18	XL	110H	11	30.0	9.4	7.0	500 A A	2337@50
1603943K	245/40R18	XL	97W	11	25.7	9.8	8.5	500 A A	1609@50
1603944K	245/60R18	XL	109H	11	29.6	9.8	7.0	500 A A	2271@50
1603945K	225/55R19	XL	103V	11	28.8	9.2	7.0	500 A A	1929@50
1603946K	235/40R19	XL	96V	11	26.4	9.5	8.5	500 A A	1565@50
1603947K	235/50R19	XL	103W	11	28.3	9.6	7.5	500 A A	1929@50
1603948K	235/55R19	XL	105V	11	29.2	9.6	7.5	500 A A	2039@50
1603949K	245/45R19	XL	102V	11	27.7	9.6	8.0	500 A A	1874@50
1603950K	255/35R19	XL	96V	11	26.0	10.2	9.0	500 A A	1565@50
1603951K	255/40R19	XL	100V	11	27.0	10.2	9.0	500 A A	1764@50
1603952K	235/55R20	XL	105V	11	30.2	9.6	7.5	500 A A	2039@50
1603953K	245/45R20	XL	103V	11	28.7	9.6	8.0	500 A A	1929@50
1603954K	245/50R20	XL	105V	11	29.7	10.0	7.5	500 A A	2039@50
1603955K	255/45R20	XL	105V	11	29.1	10.0	8.5	500 A A	2039@50
1603956K	265/50R20	XL	111V	11	30.5	10.9	8.5	500 A A	2403@50
1603957K	235/65R16C	E	121/119R	13	28.0	9.4	7.0		3197@83



INSTINCT SUV

ALL-SEASON SUV TIRE

The SUV/CUV has become the vehicle of choice in North America thanks to their ability to carry passengers and cargo for a go-anywhere, do-anything attitude. The Rovelo Instinct SUV tire was engineered to complement the SUV segment providing excellent handling and traction along with the heavier loads of SUVs.

HANDLING

Wide tread surface plus a unique shoulder profile design delivers more even contact pressure increasing handling performance.

COMFORT

Proprietary rubber under tread compound enhances ride comfort, while reducing road vibration and road noise.

TRACTION

4 wide circumferential and lateral grooves channel moisture for improved wet braking and handling.

Ce VUS/véhicule utilitaire multisegment est devenu le véhicule de prédilection en Amérique du Nord grâce à sa capacité à transporter des passagers et du matériel lourd et à performer n'importe où et dans n'importe quelle condition. Le pneu Rovelo Instinct pour VUS a été conçu pour compléter les VUS en offrant une excellente tenue de route et une bonne traction, tout en supportant les charges les plus lourdes auxquelles sont soumis ces véhicules.

TENUE DE ROUTE

La large surface de la bande de roulement et la conception unique du profil de l'épaule offrent une pression de contact plus uniforme, ce qui accroît les performances de tenue de route.

CONFORT

Le mélange de caoutchouc exclusif sous la bande de roulement améliore le confort de conduite, tout en réduisant les vibrations et les bruits de la route.

TRACTION

Quatre larges rainures circumférentielles et latérales évacuent l'humidité pour améliorer le freinage et la maniabilité sur routes mouillées.





Part #	Size	Ply	LI/SR	TD	OD	SW	RW	UTQG	MAX LOAD (1X)
				32/in.	in.	in.	in.		lbs@psi
4120098K	215/65R16		98H	10	27.0	8.7	6.5	700 A A	1653@44
4120096K	215/70R16		100H	10	27.9	8.7	6.5	700 A A	1764@44
1602499K	225/70R16		103T	10	28.4	8.9	6.5	700 A A	1929@44
4120099K	235/60R16		100H	10	27.1	9.4	7.0	700 A A	1764@44
4120118K	245/70R16		107T	10	29.5	9.8	7.0	700 A A	2149@44
4120106K	255/70R16		111H	10	30.1	10.2	7.5	700 A A	2403@44
4120105K	265/70R16		112H	10	30.6	10.7	8.0	700 A A	2469@44
4120100K	215/60R17		96H	10	27.2	8.7	6.5	700 A A	1565@44
4120120K	225/55R17		97V	10	26.8	9.2	7.0	700 A A	1609@44
4120108K	225/60R17		99H	10	27.6	9	6.5	700 A A	1709@44
4120109K	225/65R17		102H	10	28.5	9	6.5	700 A A	1874@44
4120128K	235/55R17		99V	10	27.2	9.6	7.5	700 A A	1709@44
4120097K	235/60R17		102H	10	28.1	9.4	7.0	700 A A	1874@44
4120107K	235/65R17		104H	10	29.1	9.4	7.0	700 A A	1984@44
4120117K	245/65R17		107H	10	29.5	9.8	7.0	700 A A	2149@44
4120115K	255/60R17		106H	10	29.1	10.2	7.5	700 A A	2094@44
4120094K	265/65R17		112H	10	30.6	10.7	8.0	700 A A	2469@44
4120104K	215/55R18		95H	10	27.3	8.9	7.0	700 A A	1521@44
4120091K	225/55R18		98V	10	27.8	9.2	7.0	700 A A	1653@44
4120114K	225/60R18		100H	10	28.6	9	6.5	700 A A	1764@44
4120119K	235/50R18		97V	10	27.3	9.6	7.5	700 A A	1609@44
4120089K	235/55R18		100V	10	28.1	9.6	7.5	700 A A	1764@44
4120116K	235/60R18	XL	107V	10	29.1	9.4	7.0	700 A A	2149@50
1605161K	255/60R18	XL	112T	10	30.0	10.2	7.5	700 A A	2469@50
4120085K	235/65R18		106H	10	30	9.4	7.0	700 A A	2094@44
4120113K	245/60R18		105H	10	29.6	9.8	7.0	700 A A	2039@44
4120127K	255/55R18	XL	109V	10	29	10.4	8.0	700 A A	2271@50
4120090K	255/65R18		111T	10	31.1	10.2	7.5	700 A A	2403@44
4120112K	265/60R18		110H	10	30.5	10.7	8.0	700 A A	2337@44
4120121K	225/55R19		99V	10	28.8	9.2	7.0	700 A A	1709@44
4120095K	235/45R19		95V	10	27.4	9.3	8.0	700 A A	1521@44
4120092K	235/50R19	XL	103V	10	28.3	9.6	7.5	700 A A	1929@50
4120132K	235/55R19	XL	105V	10	29.2	9.6	7.5	700 A A	2039@50
4120129K	245/55R19		103V	10	29.6	10	7.5	700 A A	1929@44
4120088K	255/50R19	XL	107V	10	29.1	10.4	8.0	700 A A	2149@50
4120123K	255/55R19	XL	111V	10	30	10.4	8.0	700 A A	2403@50
4120111K	255/60R19		109H	10	31.1	10.2	7.5	700 A A	2271@44
4120086K	265/50R19	XL	110V	10	29.5	10.9	8.5	700 A A	2337@50
4120130K	235/55R20	XL	105V	10	30.2	9.6	7.5	700 A A	2039@50
4120133K	245/50R20		102V	10	29.7	10	7.5	700 A A	1874@44
4120110K	245/60R20		107H	10	31.6	9.8	7.0	700 A A	2149@44
4120084K	255/50R20	XL	109V	10	30.1	10.4	8.0	700 A A	2271@50
4120125K	255/55R20	XL	110V	10	31	10.4	8.0	700 A A	2337@50
4120122K	265/50R20		107H	10	30.5	10.9	8.5	700 A A	2149@44
4120124K	275/40R20	XL	106W	10	28.7	10.9	9.5	700 A A	2094@50
4120101K	265/40R21	XL	105W	10	29.3	10.7	9.5	700 A A	2039@50
4120102K	275/40R21	XL	107W	10	29.6	10.9	9.5	700 A A	2149@50
4120131K	275/45R21	XL	110W	10	30.7	10.7	9.0	700 A A	2337@50
4120126K	285/40R21	XL	109W	10	30	11.4	10.0	700 A A	2271@50
4120103K	295/35R21	XL	107W	10	29.1	11.9	10.5	700 A A	2149@50
4120093K	315/40R21	XL	115W	10	30.9	12.6	11.0	700 A A	2679@50



RIDGETRAK H/T HT02

HIGHWAY TERRAIN TIRE

The Ridgetrak H/T HT02 is an excellent all-season highway terrain tire for light trucks, SUVs and crossovers, providing excellent traction, a quiet ride, and consistent handling for a comfortable and enjoyable drive anytime.

EXCELLENT TRACTION

Special polymer compound with zig-zag siping design enhances wet traction with confident control for all weather and road conditions.

RIDE COMFORT

Modern noise simulation technology optimizes tread design for a quiet ride.

CONSISTENT HANDLING

Shoulder tie-bar design in the lateral grooves increase stability and promotes even wear.

Le Ridgetrak H/T HT02 est un excellent pneu toutes saisons pour les camionnettes, les VUS et les multiségments. Il offre une excellente traction, une conduite silencieuse et une tenue de route constante pour une conduite confortable et agréable à tout moment.

EXCELLENTE TRACTION

Le mélange spécial de polymères combiné au dessin de lamelles en zigzag améliore la traction sur chaussée mouillée avec une adhérence assurée dans toutes les conditions météorologiques et routières.

CONFORT DE CONDUITE

La technologie moderne de simulation du bruit optimise la conception de la bande de roulement pour une conduite silencieuse.

TENUE DE ROUTE STABLE

La conception des ponts de gomme de l'épaule dans les rainures latérales augmente la stabilité et favorise une usure uniforme.





Part #	Size	Ply	LI/SR	TD	OD	SW	RW	UTQG	MAX LOAD (1X)	MAX LOAD (2X)
				32/in.	in.	in.	in.		lbs@psi	lbs@psi
4120328V	235/75R15		105T	11	28.9	9.3	6.5	700 A A	2039@44	
4120323V	235/70R16		106T	11	29.0	9.4	7.0	700 A A	2094@44	
4120325V	245/70R16		107T	11	29.5	9.8	7.0	700 A A	2149@44	
4120322V	245/75R16		111T	11	30.5	9.8	7.0	700 A A	2403@44	
4120330V	255/70R16		111T	11	30.1	10.2	7.5	700 A A	2403@44	
4120317V	265/70R16		112T	11	30.6	10.7	8.0	700 A A	2469@44	
4120324V	265/75R16		116T	11	31.7	10.5		700 A A	2756@44	
4120326V	235/75R17		109T	11	30.9	9.3	6.5	700 A A	2271@44	
4120327V	245/65R17		107T	11	29.5	9.8	7.0	700 A A	2149@44	
4120318V	245/70R17		110T	11	30.6	9.8	7.0	700 A A	2337@44	
4120320V	265/65R17		112S	11	30.6	10.7	8.0	700 A A	2469@44	
1605181K	255/70R17		112T	11	31.1	10.2	7.5	700 A A	2469@44	
4120301V	265/70R17		115T	11	31.7	10.7	8.0	700 A A	2679@44	
4120306V	255/70R18		113T	11	32.1	10.2	7.5	700 A A	2535@44	
4120307V	265/60R18		110H	11	30.5	10.7	8.0	700 A A	2337@44	
4120313V	265/65R18		114T	11	31.5	10.7	8.0	700 A A	2601@44	
4120311V	265/70R18		116T	11	32.6	10.7	8.0	700 A A	2756@44	
4120304V	275/65R18		116T	11	32.1	11.0	8.0	700 A A	2756@44	
4120310V	265/50R20		107V	11	30.5	10.9	8.5	700 A A	2149@44	
1605382K	275/50R22	SL	111H	11	32.9	11.2	8.5	700 A A	2403@44	
4120302V	275/55R20	XL	117T	11	31.9	11.2	8.5	700 A A	2833@50	
4120303V	275/60R20		115T	11	33.0	11.0	8.0	700 A A	2679@44	
4120319V	285/45R22	XL	114H	11	32.1	11.2	9.5	700 A A	2601@50	
4120316V	LT215/85R16	10PR	115/112R	14	30.4	8.5	6.0		2680@80	2470@80
4120315V	LT225/75R16	10PR	115/112R	14	29.3	8.8	6.0		2680@80	2470@80
4120334V	LT235/85R16	10PR	120/116R	14	31.7	9.3	6.5		3042@80	2778@80
4120332V	LT245/75R16	10PR	120/116R	14	30.5	9.8	7.0		3042@80	2778@80
4120333V	LT265/75R16	10PR	123/120R	14	31.7	10.5	7.5		3415@80	3085@80
4120331V	LT235/80R17	10PR	120/117R	14	31.8	9.3	6.5		3085@80	2835@80
4120321V	LT245/70R17	10PR	119/116S	14	30.6	9.8	7.0		3000@80	2755@80
4120329V	LT245/75R17	10PR	121/118S	14	31.5	9.8	7.0		3195@80	2910@80
4120314V	LT265/70R17	10PR	123/120S	14	31.7	10.7	8.0		3415@80	3085@80
4120309V	LT265/70R18	10PR	124/121S	14	32.6	10.7	8.0		3525@80	3195@80
4120308V	LT275/65R18	10PR	123/120S	14	32.1	11.0	8.0		3415@80	3085@80
4120305V	LT275/70R18	10PR	125/122S	14	33.2	11.0	8.0		3640@80	3305@80
4120312V	LT275/65R20	10PR	126/123S	14	34.1	11.0	8.0		3750@80	3415@80



RIDGETRAK A/T II

LIGHT TRUCK, ALL-TERRAIN TIRE

The Ridgetrak A/T II is an all-terrain tire for pickup trucks and SUVs. Enhanced 3PMS certified traction, deep tread depth while incorporating a wide tread face provides superior performance for all on and off road driving conditions. Known for consistent reliability, the Ridgetrak A/T II is engineered to be your trusted all-terrain tire.

COMFORT

Finite Element Analysis simulation software optimizes pitch sequence to reduce resonance effects and aids in a quiet vehicle cabin.

ENHANCED TRACTION

Deep all-terrain tread lugs and altered shoulder tread blocks work together providing traction on all terrains and in all seasons.

TREADWEAR

A wide tread footprint with additional shoulder support promotes even pressure distribution and avoids irregular wear.

Le Ridgetrak A/T II, un pneu tout-terrain actualisé pour camionnettes et VUS, offre une traction certifiée 3PMS, une profondeur de sculpture élevée et une large bande de roulement pour des performances supérieures sur route et hors route. Fiable et performant, il est votre allié tout-terrain.

CONFORT

Le logiciel de simulation d'analyse des éléments finis optimise la séquence du pas pour réduire les effets de résonance et contribue à rendre l'habitacle du véhicule plus silencieux.

TRACTION ACCRUE

Des pavés de bande de roulement tout-terrain profonds et des blocs de bande d'épaule modifiés travaillent ensemble pour offrir une traction sur tous les terrains et en toutes saisons.

USURE DE LA BANDE DE ROULEMENT

Une bande de roulement à empreinte large avec du soutien supplémentaire en matière d'épaulement favorise une répartition de la pression uniforme et permet d'éviter l'usure irrégulière.





Part #	Size	Ply	LI/SR	TD	OD	SW	RW	UTQG	MAX LOAD (1X)	MAX LOAD (2X)
				32/in.	in.	in.	in.		lbs@psi	lbs@psi
4120258K	235/75R15	XL	109S	13	28.9	9.3	6.0	620 A B	2271@50	-
4120259K	235/70R16		106S	13	29.0	9.5	7.0	620 A B	2094@44	-
4120260K	245/75R16		111S	13	30.5	9.8	7.0	620 A B	2403@44	-
4120261K	265/70R16		112T	13	30.6	10.7	8.0	620 A B	2469@44	-
4120508K	265/75R16		116S	13	31.7	10.5	7.0	620 A B	2756@44	-
1602153K	225/60R17		99T	13	27.6	9.0	6.5	620 A B	1709@44	
1602154K	225/65R17	XL	106T	13	28.5	9.0	6.5	620 A B	2094@50	
4120509K	235/65R17		104S	13	29.1	9.5	7.0	620 A B	1984@44	-
4120510K	245/65R17		107S	13	29.5	9.8	7.0	620 A B	2149@44	-
4120511K	245/70R17		110T	13	30.6	9.8	7.0	620 A B	2337@44	-
4120512K	255/65R17		110T	13	30.1	10.2	7.0	620 A B	2337@44	-
4120513K	265/65R17		112S	13	30.6	10.7	8.0	620 A B	2469@44	-
4120514K	265/70R17		115S	13	31.7	10.7	8.0	620 A B	2679@44	-
1602155K	235/60R18	XL	107T	13	29.1	9.5	7.0	620 A B	2149@50	
4120515K	265/65R18		114T	13	31.5	10.7	8.0	620 A B	2601@44	-
4120516K	265/70R18		116T	13	32.6	10.7	8.0	620 A B	2756@44	-
4120517K	275/65R18		116T	13	32.1	11.0	8.0	620 A B	2756@44	-
4120518K	265/50R20	XL	111T	13	30.5	10.9	8.0	620 A B	2403@50	-
4120257K	275/55R20	XL	117T	13	31.8	11.2	8.0	620 A B	2833@50	
4120519K	275/60R20		115T	13	33.0	11.0	8.0	620 A B	2679@44	-
1602156K	275/50R22	XL	115T	13	32.9	11.2	8.5	620 A B	2679@50	
4120526K	285/45R22	XL	114H	13	32.1	11.2	9.0	620 A B	2601@49	-
4120533K	LT225/75R16		115/112S	16	29.3	8.8	6.0	-	2680@80	2470@80
4120534K	LT235/85R16		120/116S	16	31.7	9.3	6.0	-	3042@80	2778@80
4120535K	LT245/75R16		120/116S	16	30.5	9.8	7.0	-	3042@80	2778@80
4120536K	LT265/75R16		123/120S	16	31.7	10.5	7.0	-	3415@80	3085@80
1604355K	LT285/75R16		126/123S	16	32.8	11.3	8.0		3750@80	3415@80
4120537K	LT235/80R17		120/117R	16	31.8	9.3	6.0	-	3085@80	2835@80
4120538K	LT245/70R17		119/116S	16	30.6	9.8	7.0	-	3000@80	2755@80
4120539K	LT245/75R17		121/118S	16	31.5	9.8	7.0	-	3195@80	2910@80
4120540K	LT265/70R17		121/118S	16	31.7	10.7	8.0	-	3415@80	3085@80
4120541K	LT285/70R17		121/118S	16	32.8	11.5	8.0	-	3750@80	3415@80
4120542K	LT315/70R17		121/118S	16	34.4	12.7	9.0	-	3750@80	3415@80
4120543K	LT265/70R18		124/121S	16	32.6	10.7	8.0	-	3525@80	3195@80
4120544K	LT275/65R18		123/120R	16	32.1	11.0	8.0	-	3415@80	3085@80
1604601K	LT285/65R18		125/122	16	32.6	11.5	8.0		3640@80	3305@80
4120545K	LT275/70R18		125/122R	16	33.2	11.0	8.0	-	3640@80	3305@80
4120546K	LT265/60R20		121/118R	16	32.5	10.7	8.0	-	3195@80	2910@80
4120547K	LT275/55R20		120/117R	16	31.9	11.2	8.0	-	3085@80	2835@80
4120548K	LT275/60R20		123/120R	16	33.0	11.0	8.0	-	3415@80	3085@80
4120549K	LT275/65R20		126/123R	16	34.1	11.0	8.0	-	3750@80	3415@80
4120550K	LT285/60R20		125/122R	16	33.5	11.5	8.0	-	3640@80	3305@80
4120551K	LT305/55R20		121/118R	16	33.2	12.4	9.0	-	3195@65	2910@65
4120527K	31x10.50R15LT		109S	16	30.5	10.6	8.0	-	2270@50	-
4120529K	33x12.50R18LT		118S	16	32.5	12.5	10.0	-	2910@65	-
4120531K	33x12.50R20LT		114S	16	32.5	12.5	10.0	-	2600@65	-
4120528K	35x12.50R17LT		125R	16	34.5	12.5	10.0	-	3640@80	-
4120530K	35x12.50R18LT		123R	16	34.5	12.5	10.0	-	3415@65	-
4120532K	35x12.50R20LT		121R	16	34.5	12.5	10.0	-	3195@65	-



RIDGETRAK R/T RT01

RUGGED TERRAIN TIRE

Meet the Ridgetrak R/T tire, expertly engineered for trucks and SUVs. Its purpose-driven design features an optimized tread pattern that guarantees stability across various terrains. A sturdy sidewall with enhanced sidewall biters increases durability and adds to its striking appearance. The RIDGETRAK R/T is built for off-road traction and smooth on-road performance.

RIDE COMFORT

Staggered lateral grooves reduce road noise, while interlocking tread blocks enhance rigidity and eliminate squirm on deep RT treads.

DESIGNED WITH PURPOSE

Step-design shoulder lugs look aggressive and provide extra protection to the shoulders and sidewalls.

OFF-ROAD CAPABLE

Aggressive sidewall biters, scalloped alternating shoulders, and stone ejectors guarantee reliable traction.

Le Ridgetrak R/T, conçu pour camions et VUS, offre un dessin de bande optimisé pour une stabilité sur tous terrains. Son flanc robuste améliore la durabilité et ajoute un style audacieux. Idéal pour la traction hors route et la performance sur route.

CONFORT DE CONDUITE

Les rainures latérales décalées réduisent le bruit de la route, tandis que les blocs de bande de roulement imbriqués renforcent la rigidité et éliminent les déformations sur les sculptures profondes RT.

CONÇU DANS UN BUT PRÉCIS

Les pattes d'épaulement en escalier, au design agressif, protègent épaulements et flancs.

PERFORMANCE TOUT-TERRAIN

Le flanc robuste favorisant une prise dynamique, les épaulements festonnés alternés et les éjecteurs de pierres garantissent une traction fiable.





Part #	Size	Ply	LI/SR	TD	OD	SW	RW	UTQG	MAX LOAD (1X)	Stud Size
				32/in.	in.	in.	in.		lbs@psi	
1600404K	265/70R17	SL	115T	16	31.7	10.7	8	600 A B	2679@44	
1600420K	255/70R18	XL	116T	16	32.1	10.2	7	600 A B	2756@50	
1600403K	265/60R18	XL	114S	16	30.5	10.7	8	600 A B	2601@50	
1600415K	265/65R18	XL	116T	16	31.5	10.7	8	600 A B	2756@50	
1600417K	265/70R18	SL	116S	16	32.6	10.7	8	600 A B	2756@44	
1600407K	275/65R18	XL	116T	16	32.1	11.0	8	600 A B	2756@50	
1600433K	265/50R20	XL	111T	16	30.5	10.9	8	600 A B	2403@50	
5042036K	275/55R20	XL	117T	16	31.9	11.2	8	600 A B	2833@50	
1600421K	275/60R20	XL	116T	16	33.0	11.0	8	600 A B	2756@50	
1600422K	285/45R22	XL	114Q	16	32.1	11.2	9	600 A B	2601@50	
1600435K	LT245/70R17	10PR	119/116Q	18	30.6	9.8	7		3000@80	15
1600430K	LT245/75R17	10PR	121/118Q	18	31.5	9.8	7		3195@80	15
1600405K	LT265/70R17	10PR	123/120Q	18	31.7	10.7	8		3415@80	15
1600412K	LT285/70R17	10PR	126/123Q	18	32.8	11.5	8		3750@80	15
1600411K	LT265/65R18	10PR	122/119Q	18	31.5	10.7	8		3305@80	15
1600429K	LT265/70R18	10PR	124/121Q	18	32.6	10.7	8		3525@80	15
1600408K	LT275/65R18	10PR	123/120Q	18	32.1	11.0	8		3415@80	15
1600432K	LT275/70R18	10PR	125/122Q	18	33.2	11.0	8		3640@80	15
1600436K	LT275/55R20	10PR	120/117Q	18	31.9	11.2	8		3085@80	15
1600434K	LT275/60R20	10PR	123/120Q	18	33.0	11.0	8		3415@80	15
1600431K	LT275/65R20	10PR	126/123Q	18	34.1	11.0	8		3750@80	15
1600428K	LT305/55R20	12PR	125/122Q	18	33.2	12.4	9		3640@80	15
1600418K	33X12.50R17LT	10PR	120Q	18	32.5	12.5	10		3085@65	15
1600427K	35X12.50R17LT	10PR	125Q	18	34.5	12.5	10		3640@65	15
1600409K	37X12.50R17LT	8PR	124Q	18	36.5	12.5	10		3525@50	15
1600419K	33X12.50R18LT	12PR	122Q	18	32.5	12.5	10		3305@80	15
1600423K	35X12.50R18LT	12PR	128Q	18	34.5	12.5	10		3970@80	15
1600410K	37X12.50R18LT	10PR	128Q	18	36.5	12.5	10		3970@65	15
1600425K	33X12.50R20LT	12PR	119Q	18	32.5	12.5	10		3000@80	15
1600406K	35X12.50R20LT	12PR	125Q	18	34.5	12.5	10		3640@80	15
1600424K	35X13.50R20LT	12PR	126Q	18	34.5	13.6	10		3750@80	15
1600402K	37X12.50R20LT	10PR	126Q	18	36.5	12.5	10		3750@65	15
1600426K	33X12.50R22LT	12PR	114Q	18	32.5	12.5	10		2600@80	15
1600413K	35X12.50R22LT	12PR	121Q	18	34.5	12.5	10		3195@80	15
1600416K	37X12.50R22LT	12PR	127Q	18	36.5	12.5	10		3860@80	15
1600414K	37X13.50R22LT	12PR	128Q	18	36.5	13.6	10		3970@80	15

*LT tires are pinned for studs

RIDGETRAK LMD HT02

The last mile delivery industry is in constant motion and demands our tire to perform. Rovelov kept all those turns, stops and starts in mind and proudly delivers the reliable and durable Rovelov Ridgetrak LMD.

FEATURES AND BENEFITS

- Strong, robust casing engineered for commercial type tire requirements.
- Deep tread depth with advanced rubber compounds provide excellent tread wear.
- Excellent wet traction with assistance from the 4 four wide circumferential grooves.

Le secteur de la livraison de fin de parcours est en mouvement constant et exige de notre pneu qu'il soit performant. Rovelov a gardé à l'esprit tous ces virages, arrêts et démarrages et est fier de présenter Le Rovelov Ridgetrak LMD.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Carcasse solide et robuste conçue pour répondre aux exigences associées aux pneus commerciaux.
- Profondeur de sculpture élevée et composés de caoutchouc avancés pour une usure uniforme de la bande de roulement.
- Excellente traction sur sol mouillé grâce aux 4 larges rainures périphériques.





Part #	Size	LI/SR	Load Range	TD	OD	SW	RW	MAX LOAD (1X)	MAX LOAD (2X)
				32/in.	in.	in.	in.	lbs@psi	lbs@psi
4120894V	195/75R16C	107/105R	D	13	27.5	7.7	5.5	2149@69	2040@69
4120895V	225/75R16C	121/120R	E	13	29.3	8.8	6.0	3197@83	3086@83
4120896V	235/65R16C	121/119R	E	13	28.0	9.5	7.0	3197@83	2998@83

Reinforced 10 ply construction increases carrying capacity over comparable LT sizes

Note : 225/75R16C LCC = 3197 lbs vs. LT225/75R16 10PR = 2680 lbs

Construction renforcée à 10 couches pour une meilleure capacité de charge par rapport aux tailles LT comparables

Remarque : 225/75R16C LCC = 3197 lb, comparativement à LT225/75R16 10PR = 2680 lb



ARCTIC VISION RW01

STUDDABLE WINTER TIRE

The Rovelo Arctic Vision RW01 is a dependable studdable winter tire built for snow, ice, and extreme cold. With 3PMS (Three-Peak Mountain Snowflake) and IGS (Ice Grip Symbol) certifications, its flexible rubber and directional tread deliver confident grip and handling, clearing slush and snow with ease. From fresh powder to icy roads, it's ready for every winter drive.

ANGLED TREAD BLOCKS - 3PMS CERTIFIED

Tread blocks are strategically angled to bite into snow and ice, enhancing traction and braking performance.

WINTER GRIP - IGS CERTIFIED

RW01 incorporates high-density, multi-angle sipes that increase grip on ice and compact snow.

IMPROVED HYDROPLANING RESISTANCE

V-shaped grooves quickly evacuate water and slush, maintaining consistent contact with the road surface.

Le Rovelo Arctic Vision RW01 est un pneu d'hiver fiable, cloutable, conçu pour la neige, la glace et les grands froids. Certifié 3PMS (montagne à trois pics avec flocon) et IGS (symbole de traction sur glace), il offre une bonne maniabilité grâce à son caoutchouc souple et sa bande de roulement directionnelle, qui évacue facilement la neige et la gadoue. De la poudreuse aux routes glacées, il est prêt pour l'hiver.

PAVÉS DE GOMME EN ANGLE - CERTIFIÉ 3PMS

Les pavés de gomme sont stratégiquement inclinés pour mieux adhérer à la neige et à la glace, améliorant ainsi la traction et les performances de freinage.

ADHÉRENCE HIVERNALE - CERTIFIÉ IGS

Le pneu RW01 est doté de lamelles à angles multiples et à haute densité qui améliorent l'adhérence sur la glace et la neige compacte.

RÉSISTANCE À L'AQUAPLANAGE AMÉLIORÉE

Les rainures en V évacuent rapidement l'eau et la neige fondante, assurant un contact uniforme avec la surface de la route.





Part #	Size	Ply	LI/SR	TD	OD	SW	RW	MAX LOAD (1X)	Stud Size
				32/in.	in.	in.	in.	lbs@psi	
1602889K	175/65R14		82T	13	23	7	5	1047@44	12
1602891K	175/70R14		84T	13	23.7	7	5	1102@44	12
1602894K	185/65R14		86T	13	23.5	7.4	5.5	1168@44	12
1602890K	175/65R15		84T	13	24	7	5	1102@44	12
1602892K	185/55R15		82T	13	23	7.6	6	1047@44	12
1602893K	185/60R15		84T	13	23.7	7.4	5.5	1102@44	12
1602895K	185/65R15	XL	92T	13	24.5	7.4	5.5	1235@50	12
1602896K	195/60R15		88T	13	24.2	7.9	6	1235@44	12
1602897K	195/65R15	XL	95T	13	25	7.9	6	1356@50	12
1602901K	205/65R15		94T	13	25.5	8.2	6	1477@44	12
1602943K	235/75R15		105S	13	28.9	9.3	6.5	2039@44	12
1603015K	205/50R16		87T	13	24.1	8.4	6.5	1201@44	12
1602899K	205/55R16	XL	94H	13	24.9	8.4	6.5	1356@50	12
1602900K	205/60R16	XL	96T	13	25.7	8.2	6	1389@50	12
1602902K	205/65R16	XL	95T	13	26.5	8.2	6	1521@44	12
1602906K	215/55R16	XL	97H	13	25.3	8.9	7	1609@50	12
1602908K	215/60R16	XL	95T	13	26.1	8.7	6.5	1521@44	12
1602910K	215/65R16		98T	13	27	8.7	6.5	1653@44	12
1602912K	215/70R16		100S	13	27.9	8.7	6.5	1764@44	12
1602921K	225/60R16		98T	13	26.6	9	6.5	1653@44	12
1602924K	225/65R16		100T	13	27.5	9	6.5	1764@44	12
1602898K	205/50R17	XL	93H	13	25.1	8.4	6.5	1433@50	12
1602944K	205/55R17	XL	95H	13	25.9	8.4	6.5	1521@50	12
1602888K	215/55R17	XL	98H	13	26.3	8.9	7	1477@50	12
1602903K	215/45R17	XL	91H	13	24.7	8.4	7	1356@50	12
1602905K	215/50R17	XL	95H	13	25.5	8.9	7	1521@50	12
1602909K	215/60R17		96T	13	27.2	8.7	6.5	1565@44	12
1602911K	215/65R17		99T	13	28	8.7	6.5	1709@44	12
1602914K	225/45R17	XL	94H	13	25	8.9	7.5	1477@50	12
1602916K	225/50R17	XL	98H	13	25.9	9.2	7	1653@50	12
1602918K	225/55R17	XL	101H	13	26.8	9.2	7	1609@50	12
1602922K	225/60R17		99T	13	27.6	9	6.5	1709@44	12
1602925K	225/65R17	XL	106T	13	28.5	9	6.5	1874@50	12
1602926K	235/45R17	XL	97T	13	25.4	9.3	8	1609@50	12
1602929K	235/55R17		99H	13	27.2	9.7	7.5	1709@44	12
1602933K	235/60R17		102T	13	28.1	9.5	7	1874@44	12
1602934K	235/65R17		104S	13	29.1	9.5	7	1984@44	12
1602945K	265/70R17		115S	13	31.7	10.7	8	2679@44	12
1602904K	215/45R18	XL	93H	13	25.6	8.4	7	1433@50	12
1602907K	215/55R18		95T	13	27.3	8.9	7	1521@44	12
1602913K	225/40R18	XL	92H	13	25.1	9.1	8	1389@50	12
1602915K	225/45R18	XL	95T	13	25.9	8.9	7.5	1521@50	12
1602917K	225/50R18		95H	13	26.9	9.2	7	1521@44	12
1602919K	225/55R18		98T	13	27.8	9.2	7	1653@44	12
1602923K	225/60R18		100T	13	28.6	9	6.5	1764@44	12
1602927K	235/45R18	XL	98H	13	26.3	9.3	8	1477@50	12
1602928K	235/50R18	XL	101T	13	27.3	9.7	7.5	1819@50	12
1602930K	235/55R18	XL	104H	13	28.2	9.7	7.5	1764@50	12
1602942K	235/60R18		103H	13	29.1	9.5	7	1929@44	12
1602935K	245/45R18	XL	100H	13	26.7	9.6	8	1764@50	12
1602946K	245/60R18		105T	13	29.6	9.8	7	2039@44	12
1602940K	255/55R18		105H	13	29	10.4	8	2039@44	12
1602947K	275/65R18		116S	13	32.1	11	8	2756@44	12
1602920K	225/55R19		99H	13	28.8	9.2	7	1709@44	12
1602931K	235/55R19	XL	105H	13	29.2	9.7	7.5	1819@50	12
1602948K	235/40R19	XL	96H	13	26.4	9.5	8.5	1565@50	12
1602936K	245/55R19	XL	107H	13	29.7	10	7.5	1929@50	12
1602938K	255/50R19	XL	107H	13	29.1	10.4	8	2149@50	12
1602932K	235/55R20	XL	105H	13	30.2	9.7	7.5	1874@50	12
1602937K	255/45R20	XL	105V	13	29.1	10	8.5	1819@50	12
1602939K	255/50R20		105V	13	30.1	10.4	8	2039@44	12
1602941K	255/55R20		107H	13	31	10.4	8	2149@44	12
1602949K	275/55R20	XL	117T	13	31.9	11.2	8.5	2833@50	12
1602950K	275/60R20	XL	16S	13	33	11	8	2756@50	12
1602951K	255/40R21	XL	102V	13	29	10.2	9	1874@50	12
1602952K	265/45R21	XL	108H	13	30.4	10.5	9	2205@50	12
1602953K	275/45R21	XL	110H	13	30.8	10.8	9	2337@50	12



ARCTIC VISION

STUDLESS WINTER TIRE

The Arctic Vision is engineered to provide an extraordinary driving experience and to ensure your safety, as it provides optimum stability and controllability on all winter roads.

PERFORMANCE

Asymmetric winter tire pattern designed with an optimized pitch sequence to provide balanced handling and premium ride comfort.

TRACTION

3D zig-zag sipes with lateral grooves significantly increase winter traction and reduce braking distance.

WORLD-CLASS RUBBER COMPOUNDS

The functionalized silica compound maximizes grip, wear resistance and also maintains rubber properties, ensuring consistent tire performance in the wide range of winter temperatures that nature sends our way.

Le pneu Arctic Vision est conçu pour offrir une expérience de conduite extraordinaire et garantir votre sécurité grâce à une stabilité et une adhérence optimales sur toutes les routes hivernales.

PERFORMANCE

Le dessin asymétrique des pneus d'hiver couplé à une séquence du pas optimisée offre une tenue de route et un confort de conduite de premier ordre.

TRACTION

Les lamelles 3D en zigzag avec rainures latérales augmentent considérablement la traction sur la chaussée enneigée et réduisent la distance de freinage.

COMPOSÉS DE CAOUTCHOUC DE CLASSE MONDIALE

Le composé de silice fonctionnalisé maximise l'adhérence et la résistance à l'usure, et maintient les propriétés du caoutchouc, garantissant une performance constante en dépit des grandes variations de température en hiver.





Part #	Size	Ply	LI/SR	TD	OD	SW	RW	MAX LOAD (1X)
				32/in.	in.	in.	in.	lbs@psi
5548578	225/55R16	XL	99V	11	25.8	9.2	7.0	1709@50
5548581	205/55R17	XL	95V	11	27.9	8.4	6.5	1521@50
5548579	215/50R17	XL	95V	11	25.5	8.9	7.0	1521@50
5548505	215/55R17	XL	98V	11	26.3	8.9	7.0	1653@50
5548580	225/45R17	XL	94V	11	25.0	8.9	7.5	1477@50
5548592	225/50R17	XL	98V	11	25.9	9.2	7.0	1653@50
5548597	225/55R17	XL	101V	11	26.8	9.2	7.0	1819@50
5548582	235/45R17	XL	97V	11	25.4	9.3	8.0	1609@50
5548585	245/45R17	XL	99V	11	25.7	9.6	8.0	1709@50
5548610	215/55R18	XL	99V	11	27.3	8.9	7.0	1709@50
5548600	225/40R18	XL	92V	11	25.1	9.1	8.0	1389@50
5548602	225/45R18	XL	95V	11	25.9	8.9	7.5	1521@50
5548609	225/50R18	XL	99V	11	26.9	9.2	7.0	1709@50
5548608	235/40R18	XL	95V	11	25.4	9.5	8.5	1521@50
5548603	235/45R18	XL	98V	11	26.3	9.3	8.0	1653@50
5548607	235/50R18	XL	101V	11	27.3	9.7	7.5	1819@50
5548611	245/40R18	XL	97V	11	25.7	9.8	8.5	1609@50
5548604	245/45R18	XL	100V	11	26.7	9.6	8.0	1764@50
5548606	255/40R18	XL	99V	11	26.0	10.2	9.0	1709@50
5548605	255/45R18	XL	103V	11	27.1	10.0	8.5	1929@50
5548599	225/40R19	XL	93W	11	26.1	9.1	8.0	1433@50
5548596	235/35R19	XL	91W	10	25.5	9.5	8.5	1356@50
5548595	235/55R19	XL	105V	11	29.2	9.7	7.5	2039@50
5548598	245/45R19	XL	102W	11	27.7	9.6	8.0	1874@50
5548601	255/35R19	XL	96V	11	26.0	10.2	9.0	1565@50
5548594	255/40R19	XL	100V	11	27.1	10.2	9.0	1764@50
5548593	255/50R19	XL	107V	11	29.1	10.4	8.0	2149@50
5548591	255/55R19	XL	111V	11	30.0	10.4	8.0	2403@50
5548590	275/40R19	XL	105V	11	27.7	10.9	9.5	2039@50
5548587	245/40R20	XL	99W	11	27.7	9.8	8.5	1709@50
5548589	275/35R20	XL	102W	10	27.6	10.9	9.5	1874@50
5548586	275/40R20	XL	106V	11	28.7	10.9	9.5	2094@50
5548588	315/35R20	XL	110V	10	28.7	12.6	11.0	2337@50
5548583	275/40R22	XL	107V	11	30.7	10.9	9.5	2149@50
5548584	285/45R22	XL	114V	11	32.1	11.2	9.5	2601@50



EXHAUL ST

PREMIUM ST TIRE

The Rovelo Exhaul ST is designed for all towed trailer applications. A key feature of the Exhaul ST is its ability to provide superior towing stability. In addition to increased strength and enhanced durability, the construction of Exhaul ST delivers low rolling resistance over the life of the tire.

FEATURES AND BENEFITS

- Tread pattern distributes a stable and quiet ride.
- Rubber compound engineered to provide low rolling resistance.
- Radial construction provides strength and durability.
- Tread is designed to reduce excessive heat build up.

Le Rovelo Exhaul ST est conçu pour toutes les fonctions des remorques. Une caractéristique principale du Rovelo Exhaul ST est sa capacité à offrir une stabilité supérieure à la remorque. En plus de présenter une force supérieure et une durabilité améliorée, les techniques de fabrication du Exhaul ST permettent de réduire la résistance au roulement tout au long de la durée de vie du pneu.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Sculpture de bande de roulement offrant une conduite silencieuse tout en douceur.
- Composé de caoutchouc conçu pour réduire la résistance au roulement.
- Structure de pneu radiale lui donnant force et durabilité.
- Bande de roulement conçue pour réduire l'accumulation excessive de chaleur.





Size	Ply	TD	Rim	OD	SW	SLR	R/M	LCC 1X	AP 1X	LCC (2X)	AP (2X)
		32/in.	in.	in.	in.	in.	in.	1X	2X	lbs	psi
ST175/80R13	6PR	10	5J	24.0	7.0	10.8	865	1360	50	1200	50
ST205/75R14	6PR	10	5 1/2J	26.1	8.0	11.7	794	1760	50	1570	50
ST205/75R15	8PR	10	5 1/2J	27.1	8.0	12.2	766	2150	65	1870	65
ST225/75R15	10PR	10	6J	28.3	8.8	12.7	734	2830	80	2470	80
ST235/80R16	10PR	10	6 1/2J	30.8	9.3	13.8	675	3520	80	3080	80
ST235/85R16	10PR	10	6 1/2J	31.7	9.3	14.1	655	3640	80	3200	80
ST235/85R16	12PR	10	6 1/2J	31.7	9.3	14.1	655	3960	95	3520	95

ROVELO CANADIAN LIMITED WARRANTY

This limited warranty is available only to the original purchaser of new replacement tire(s) sold by ROVELO TIRE and used on the same vehicle that they were originally installed on. This warranty applies to tires purchased after January 1, 2017. Tires purchased before January 1, 2017 are covered by the previous published ROVELO Warranty. The ROVELO Total Coverage Warranty offers the consumer the following benefits:

- Coverage for Defects in Workmanship and Materials
- Road Hazard Replacement Program
- The Limited Kilometer Tread Wear Protection Policy*

*On Select ROVELO patterns only – check the ROVELO Warranty Table for patterns covered.

For the purposes of this warranty, when a tire is worn down to 2/32" (measured at any point in the face of the tire), it is considered to have rendered full service and is no longer legal for further use.

WORKMANSHIP AND MATERIALS

All ROVELO tires are warranted against defects in workmanship and material for a period of 60 months from the date of purchase. Any qualifying ROVELO passenger or light truck tire deemed to have a defect in workmanship or materials will be replaced free of charge for the initial warranty period which is the first 25% of original usable tread life, or within 12 months from the date of purchase, whichever comes first. When a tire has worn past 25% for free replacement and a warrantable condition is found, the customer must pay for the cost of a new comparable ROVELO passenger or light truck tire on a prorated basis. The dealer shall determine this cost by multiplying the percentage of usable tread worn by the current retail selling price (Suggested Retail Price x 80%) of that tire at the time of warranty replacement. Under all circumstances, the cost of mounting, balancing, service charges and/or disposal fees including applicable taxes are required to be paid by the consumer.

WHAT IS NOT COVERED UNDER THIS LIMITED WARRANTY

- Ride complaints after the first 2/32" of tread wear or replacement of 3 or more tires from the same vehicle will not be accepted.
- Premature or irregular wear due to vehicle mechanical deficiencies or failure to rotate the tires at recommended intervals.
- Tires on any vehicle registered, and normally operated outside Canada.
- Damage from incorrect mounting or dismounting of the tire, incorrect application, water or other material trapped inside the tire during mounting or failure to balance the tires.
- Damage from over or under inflation, overloading, fire, theft, and defective vehicle mechanical conditions.
- Damage from racing, off road use and misapplication of tire to vehicle.
- Damage from abuse, misuse, tire alteration or a tire that has been run flat.
- Any tires worn beyond the wear indicators. (Less than 2/32" remaining tread depth).
- Flat spotting caused by improper storage or brake lock.
- Damage from accident, chemical corrosion, tire alteration or vandalism.
- Tire which D.O.T. identification number and/or brand name has been removed intentionally.
- Loss of time or use, inconvenience or any incidental or consequential damage.
- Tires used on Recreational Vehicles (For camping & Motor homes, etc.) or in commercial service.

OTHER LIMITATIONS INCLUDE BUT ARE NOT LIMITED TO THE FOLLOWING:

- Failure to rotate tires as recommended voids the tread wear protection policy.
- Tires that are a different size than recommended for your vehicle.
- Winter tires must be used only in winter months, which are determined to be September 1st through April 30th of the following year.

ROAD HAZARD REPLACEMENT PROGRAM

ROVELO Tire offers a "limited, free replacement" road hazard program which applies to all ROVELO passenger and light truck patterns. This free replacement road hazard program applies only during the first 3/32 of the original usable tread or two years from the date of purchase, whichever comes first. ROVELO will replace the un-repairable tire with a similar new ROVELO Tire. Once a tire is worn beyond the first 3/32 of tread, or more than two years from date of purchase, this road hazard warranty is null and void. Repairable tires must always be repaired at the vehicle owner's expense.

WHAT IS NOT COVERED UNDER THE ROAD HAZARD REPLACEMENT PROGRAM

- A tire that is damaged due to vandalism.
- A tire that is damaged due to an accident.
- A tire that is repairable under Rubber Manufacturers Association (RMA) standards.
- A tire that has failed due to commercial use.
- A tire that is damaged, or failed due to racing or off road use (forestry roads, gravel, rock)
- A tire that is damaged due to use of snow chains or studs.
- A tire that is damaged, or failed due to irregular wear caused by mechanical issues.
- Tires transferred from the vehicle upon which they were originally installed.

LIMITED TREAD LIFE PROTECTION

Check the ROVELO Warranty Table for patterns covered. Select ROVELO patterns are assigned Limited Tread Life Protection that protects the consumer against premature tread wear. If a tire reaches the end of its "usable tread life" before the stated kilometer protection, the consumer will be issued a replacement ROVELO tire on a prorated basis, which means the consumer will be responsible for a percentage of the replacement cost. In order to maintain tread wear protection, all tires must be rotated at least every 10,000 km. Under all circumstances, the cost of mounting, balancing and any other service charges including applicable taxes, disposal fees are required to be paid by the consumer.

CONSUMER'S OBLIGATIONS WHEN FILING CLAIM

To maintain Kilometer Tread Wear Protection and Road Hazard Replacement Program, the consumer is responsible for the following:

- Any claims must be presented to an authorized ROVELO TIRE dealer.
- Submit or present a copy of the original purchase receipt with documented automobile kilometers at time of tire purchase and installation.
- Submit a tire rotation record showing that all tires have been rotated at least every 10,000 km.

TIRE CARE AND MAINTENANCE GUIDE

Tire failure can result in serious damage and/or personal injury. To reduce the risk of tire failure we recommend the following:

- Maintain proper inflation pressure and do not use at under inflation or over inflation. Pressure should be set at the level recommended by vehicle manufacturer.
- Wheel alignment and balancing should be checked at regular intervals.
- Do not overload. The maximum load carrying capacity is molded on the sidewall of the tire.
- Do not spin your tires excessively and avoid driving over curbs, potholes, obstacles, and edges of pavement.
- Never drive on smooth (bald) tires. By law, tires must be replaced when 2/32" of tread depth remain, as indicated by tread wear indicator molded in the tread grooves.
- Check your tires frequently for any scrapes, cuts, foreign objects, separations, or bulges. If damage is found, do not attempt to dismount a tire yourself. Change damaged tire with the spare and contact your local authorized ROVELO TIRE dealer immediately.
- Do not drive in excess of speed limits allowed by law, or the maximum speed justified by driving conditions.

APPROVED TIRE ROTATION INTERVALS AND PATTERNS

The purpose of regularly rotating tires is to prolong their useful life by achieving more uniform wear for all tires on a vehicle. Before rotating tires, always consult the owner's manual for rotation recommendations for specific vehicles. If no rotation period is specified, tires should be rotated, at minimum, every 10,000KM or at any sign of uneven wear. The first rotation is the most important. Rotating the tires as recommended by the vehicle or tire manufacturer will help even out the amount of wear on each tire and extend the life of the entire set. Also, note that some kinds of tires cannot be rotated in the manners as shown. Such tires include: "Temporary Use Spares", unidirectional tires and tires with asymmetric tread designs. Also, some vehicles may have different sized tires mounted on the front and rear axles, and these different sized tires have rotation restrictions. Check the owner's manual for the proper rotation recommendations for these special cases. When tires are rotated, the inflation pressures must be adjusted for the tires' new positions in accordance with the actual loads on that wheel position and the vehicle manufacturer's recommendations. Underinflated or overinflated tires may result in poor handling, uneven tread wear, and increased fuel consumption. If the tires show uneven wear, ask the service person to check for and correct any misalignment, imbalance, or other mechanical problem before rotation.

ROVELO WARRANTY TABLE:

Model	Defects/ Materials	# Months	Road Hazard	Tread Life Protection	KM/ Months
INSTINCT AS01	✓	60	✓	✓	100K/60
RPX-988	✓	60	✓	✗	-
INSTINCT SUV	✓	60	✓	✓	100K/60
INSTINCT UHP AS HP01	✓	60	✓	✓	80K/60
INSTINCT AW	✓	60	✓	✓	100K/60
RIDGETRAK H/T HT02	✓	60	✓	✓	100K/60
RIDGETRAK A/T II	✓	60	✓	✓	80K/60
RIDGETRAK R/T RT01	✓	60	✓	✓	72K/60
RIDGETRAK LMD HT02	✓	60	✓	✗	-
ARCTIC VISION RW01	✓	60	✓	✗	-
ARCTIC VISION	✓	60	✓	✗	-
EXHAUL ST	✓	60	✗	✗	-

NOTE: All tire models, staggered vehicle fitments have half mileage for rear tires if different size than the front tires

GARANTIE LIMITÉE DE ROVELO AU CANADA

La présente garantie limitée s'applique uniquement au premier acheteur de pneus de remplacement neufs vendus par Pneus ROVELO et utilisés uniquement sur le véhicule sur lequel ils ont été posés à l'origine. Cette garantie limitée s'applique aux pneus achetés après le 1er janvier 2017. Les pneus achetés avant cette date sont couverts par la garantie ROVELO précédemment publiée. La couverture complète de ROVELO offre les avantages suivants au client :

- Couverture des défauts de main-d'œuvre et de matériaux
- Remplacement des pneus en vertu du programme contre les avaries routières
- Politique de protection limitée sur l'usure de la bande de roulement relativement au kilométrage*

*Sur certains motifs de bande ROVELO seulement – consultez le tableau de garantie ROVELO pour connaître les motifs en question.

Aux fins de la présente garantie, lorsqu'un pneu est usé jusqu'à 2/32e de pouce (mesuré à n'importe quel endroit de la bande de roulement), on juge qu'il a atteint la fin de sa vie utile et qu'il ne peut plus être utilisé légalement.

MAIN-D'ŒUVRE ET MATÉRIAUX

Tous les pneus ROVELO sont garantis contre tout défaut de main-d'œuvre et de matériel pour une période de 60 mois à compter de la date d'achat. Tout pneu ROVELO d'autos/camionnettes admissible réputé avoir un défaut de main-d'œuvre ou de matériel sera remplacé sans frais pour la période de garantie initiale, soit le premier 25% de la bande originale utile, ou dans les 12 mois après la date d'achat, selon la première éventualité. Lorsqu'un pneu est usé passé le premier 25% pour un remplacement sans frais et qu'un état garanti est trouvé, le client doit payer au prorata le coût du pneu d'autos/camionnettes ROVELO neuf comparable. Le détaillant déterminera ce prix en multipliant le pourcentage d'usure de la bande utile par le prix de vente courant au détail (prix de détail suggéré x 80%) de ce pneu au moment du remplacement. Dans tous les cas, le coût du montage, de l'équilibrage, des frais de service ou des frais de récupération du pneu, y compris les taxes applicables, est payé par le client.

CE QUE CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS

- Les plaintes relatives à la dégradation du comportement routier après les premiers 2/32e de pouce d'usure ou le remplacement de trois pneus ou plus du même véhicule seront refusées.
- Une usure prématurée ou irrégulière en raison des défaillances mécaniques du véhicule ou tout manquement à permuter les pneus aux intervalles recommandés.
- Les pneus sur tout véhicule immatriculé et exploité en temps normal à l'extérieur du Canada.
- Tout dommage en raison d'un montage ou d'un démontage incorrect du pneu, toute mauvaise utilisation, de l'eau ou toute autre matière emprisonnée à l'intérieur du pneu pendant le montage, ou tout manquement à équilibrer les pneus.
- Tout dommage causé par un gonflage excessif ou insuffisant, toute surcharge, feu, vol et toute défaillance mécanique du véhicule.
- Tout dommage causé par la course, par une utilisation hors route et inappropriée du véhicule.
- Tout dommage causé par l'abus, une mauvaise utilisation ou altération du pneu, ou par un pneu qui a roulé à plat.
- Tout pneu usé au-delà des témoins d'usure. (Moins de 2/32e de pouce restants de la bande de roulement).
- Tout méplat causé par un mauvais entreposage ou par un freinage excessif.
- Tout dommage causé par un accident, le feu, la corrosion chimique, une altération du pneu ou du vandalisme.
- Tout pneu dont le numéro d'identification D.O.T. ou le nom de la marque a été supprimé intentionnellement.
- Toute perte de temps ou d'utilisation du véhicule, tout inconfort ou tout dommage accessoire ou indirect.
- Les pneus utilisés sur des véhicules récréatifs (pour le camping ou les motorisés, etc.) ou en service commercial.

AUTRES RESTRICTIONS INCLUSES, MAIS NON LIMITÉES AUX POINTS SUIVANTS :

- Tout manquement à permuter les pneus selon les recommandations annule la politique de protection contre l'usure.
- Les pneus qui sont d'une dimension autre que celle recommandée pour votre véhicule.
- Les pneus d'hiver doivent être utilisés uniquement pendant les mois d'hiver, définis comme débutant le 1er septembre jusqu'au 30 avril de l'année suivante.

PROGRAMME DE REMPLACEMENT EN RAISON DES AVARIES ROUTIÈRES

Pneus ROVELO offre un programme de « remplacement limité sans frais » relatif aux avaries routières pour tous les pneus ROVELO pour autos/camionnettes. Ce programme de remplacement sans frais relatif aux avaries routières ne s'applique qu'au premier 3/32e de pouce de la bande originale utile ou pendant deux ans à partir de la date d'achat, selon la première éventualité. ROVELO remplacera le pneu non réparable par un pneu ROVELO neuf similaire. Si le pneu est usé au-delà du premier 3/32e de pouce de la bande, ou si deux ans se sont écoulés depuis la date d'achat, cette garantie sur les avaries routières est nulle et sans effet. Les pneus réparables sont réparés aux frais du propriétaire du véhicule.

CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE CONTRE LES AVARIES ROUTIÈRES

- Un pneu endommagé à cause de vandalisme.
- Un pneu endommagé en raison d'un accident.
- Un pneu réparable selon les normes de la Rubber Manufacturers Association (RMA).
- Un pneu dont la défaillance est le résultat d'une utilisation commerciale.
- Un pneu endommagé ou dont la défaillance est le résultat d'une utilisation en course ou hors route.
- Un pneu endommagé en raison d'utilisation de chaînes à neige ou de crampons.
- Des pneus transférés du véhicule sur lequel ils ont été posés à l'origine.
- Un pneu endommagé ou dont la défaillance est le résultat d'une usure irrégulière causée par des problèmes mécaniques.

PROTECTION LIMITÉE DE LA BANDE DE ROULEMENT

Consultez le tableau de garantie ROVELO pour connaître les modèles couverts. Certains modèles de pneus ROVELO sont couverts en vertu du programme de protection limitée de la bande de roulement, qui protège les clients contre l'usure prématurée de la bande. Si un pneu atteint la fin de la « vie utile de sa bande de roulement » avant la protection énoncée du kilométrage, le client recevra un pneu de

remplacement ROVELO au prorata, ce qui signifie que le client est responsable d'un pourcentage du coût de remplacement. Afin de maintenir la protection de la bande de roulement, tous les pneus doivent être permutés au moins aux 10 000 kilomètres. Dans tous les cas, le client doit payer le coût du montage, de l'équilibrage et de tout autre service, y compris les taxes applicables et les frais de récupération du pneu.

OBLIGATIONS DU CLIENT LORS D'UNE RÉCLAMATION

Afin de conserver la protection sur le kilométrage de la bande de roulement et le programme de remplacement en raison des avaries routières, le client est responsable de ce qui suit :

- Toute réclamation doit être présentée à un détaillant agréé de pneus ROVELO.
- Envoyer ou présenter une copie du reçu d'achat original, accompagné du kilométrage documenté du véhicule au moment de l'achat et de l'installation du (des) pneu(s).
- Présenter un registre de permutation des pneus attestant que tous les pneus ont été permutés au moins tous les 10 000 kilomètres.

GUIDE D'ENTRETIEN ET SOIN DES PNEUS

La défaillance d'un pneu peut provoquer des dommages graves ou des lésions corporelles. Afin de réduire le risque de défaillance nous recommandons ce qui suit :

- Garder une pression d'air adéquate et ne roulez pas sur des pneus qui sont sous-gonflés ou sur-gonflés. La pression d'air doit être celle recommandée par le constructeur du véhicule.
- Vérifier l'équilibrage et le parallélisme des roues à intervalles réguliers.
- Ne pas surcharger le véhicule. La capacité de charge maximale est indiquée sur le flanc du pneu.
- Ne pas faire patiner les pneus de manière excessive et éviter de passer sur les trottoirs, dans les nids-de-poule, les obstacles ou sur les accotements.
- Ne jamais rouler sur des pneus lisses. La loi exige de remplacer tout pneu dont la profondeur de la bande de roulement n'est plus qu'à 2/32e de pouce, comme l'indiquent les témoins d'usure moulés dans les rainures de la bande.
- Vérifier les pneus souvent afin d'y déceler des éraflures, coupures, corps étrangers, séparations ou gonflements. Ne pas tenter de démonter le pneu vous-même s'il est endommagé. Changer le pneu endommagé par le pneu de secours et communiquer immédiatement avec un détaillant de pneus ROVELO agréé.
- Ne jamais dépasser la limite de vitesse permise par la loi ou la vitesse maximale dictée par les conditions routières.

SCHEMAS ET INTERVALLES DE PERMUTATION APPROUVÉS

L'idée derrière une permutation des pneus à intervalles réguliers est de prolonger leur durée de vie utile grâce à une usure uniforme des quatre pneus. Avant de les permuter, consultez toujours le manuel du propriétaire pour connaître les recommandations de permutation pour un véhicule en particulier. S'il n'y a aucune période de permutation précise, les pneus devraient être permutés au moins aux 10 000 km ou dès qu'un signe d'usure irrégulière est perçu. La première permutation est la plus importante. Permuter les pneus selon les recommandations du constructeur du véhicule ou du fabricant de pneus aidera à répartir le taux d'usure de chaque pneu et prolonger ainsi la durée de vie des quatre pneus. Attention! Il existe des pneus que l'on ne peut pas permuter selon les schémas illustrés, comme les pneus de secours temporaires, les pneus directionnels et les pneus dotés d'un motif de bande asymétrique. Certains véhicules peuvent exiger des pneus différents à l'avant et à l'arrière; aussi demandent-ils une permutation particulière. Il faut donc consulter le manuel du propriétaire pour ces cas distincts. Lors de la permutation, la pression de gonflage doit être ajustée aux nouvelles positions des pneus en conformité avec les charges réelles de chaque position de roue et selon les recommandations du constructeur du véhicule. Des pneus trop ou insuffisamment gonflés peuvent provoquer une mauvaise maniabilité, une usure irrégulière et une plus grande consommation de carburant. Si vous remarquez une usure irrégulière, demandez au technicien de vérifier et de corriger tout mauvais parallélisme, tout défaut d'équilibrage, ou tout autre problème mécanique avant d'effectuer la permutation.

TABLEAU DE GARANTIE DE ROVELO :

Modèle	Défauts/ Matériaux	Nbre de mois	Avaries routières	Protection de la bande de roulement	Km/mois
INSTINCT AS01	✓	60	✓	✓	100K/60
RPX-988	✓	60	✓	✖	-
INSTINCT SUV	✓	60	✓	✓	100K/60
INSTINCT UHP AS HP01	✓	60	✓	✓	80K/60
INSTINCT AW	✓	60	✓	✓	100K/60
RIDGETRAK H/T HT02	✓	60	✓	✓	100K/60
RIDGETRAK A/T II	✓	60	✓	✓	80K/60
RIDGETRAK R/T RT01	✓	60	✓	✓	72K/60
RIDGETRAK LMD HT02	✓	60	✓	✖	-
ARCTIC VISION RW01	✓	60	✓	✖	-
ARCTIC VISION	✓	60	✓	✖	-
EXHAUL ST	✓	60	✖	✖	-

REMARQUE : tous les modèles de pneus, les véhicules décalés ont un demi-kilométrage pour les pneus arrière si la taille est différente de celle des pneus avant.

This image shows a full page of a notebook or ledger template. It features ten horizontal black lines that divide the page into nine equal rows. Each row contains a series of small, evenly spaced light gray dots, creating a dot grid pattern. The background is plain white, and there are no margins, text, or other markings on the page.



+ ROVELO**TIRE**.CA

- + **Address:** 2425 Matheson Blvd E #401,
Mississauga, ON L4W 5K4
- + **Head Office:** (289) 499-3240
- + **Toll-free at:** 1-855-499-3240