

ROVELO



ARCTIC VISION LT

STUDDABLE WINTER TIRE

The Rovelo Arctic Vision LT is a studdable winter tire designed for light trucks requiring dependable traction in extreme winter conditions. Featuring a cold-weather compound and a directional tread pattern, it delivers strong grip on snow, ice, and slush. Engineered to handle heavy loads and harsh temperatures, the Arctic Vision LT offers enhanced stability and confidence for every winter job.

ICE TRACTION

High-density, multi-angle sipes create additional biting edges to enhance traction on ice and compact snow.

DURABILITY

Reinforced tread blocks and LT casing deliver added durability and stability.

WET CONTROL

V-shaped grooves channel water, slush, and wet snow from the contact patch quickly to maintain road contact and reduce hydroplaning risk.

Le Rovelo Arctic Vision LT est un pneu d'hiver pouvant être équipé de crampons pour une traction fiable, une stabilité et une confiance accrues dans des conditions hivernales extrêmes. Conçus pour supporter de lourdes charges, son composé pour temps froid et son dessin de la bande de roulement directionnel offrent une forte adhérence sur neige, verglas et neige fondante.

TRACTION SUR LA GLACE

Ses lamelles à angles multiples et à haute densité créent des arêtes mordantes améliorant l'adhérence sur glace et neige compacte.

DURABILITÉ

Les pavés de gomme renforcés de la bande de roulement et la carcasse pour camionnette offrent une durabilité et une stabilité accrues.

CONTRÔLE DE L'HUMIDITÉ

Les rainures en forme de V évacuent rapidement l'eau, la neige fondante et la neige mouillée de l'empreinte au sol pour maintenir le contact avec la route et réduire le risque d'aquaplanage.



| Part # | Size | Ply | LI/SR | TD | OD | SW | RW | MAX LOAD (1X) | MAX LOAD (2X) | Stud Size |
|----------|---------------|------|----------|--------|------|------|------|---------------|---------------|-----------|
| | | | | 32/in. | in. | in. | in. | lbs@psi | lbs@psi | |
| 1606926K | 235/65R16C | 10PR | 121/119R | 13 | 28.0 | 9.5 | 7.0 | 3197 @83 | 2998 @83 | 15 |
| 1606920K | LT225/75R16 | 10PR | 115/112S | 17 | 29.3 | 8.8 | 6.0 | 2680 @80 | 2470 @80 | 15 |
| 1606930K | LT245/75R17 | 10PR | 121/118S | 17 | 31.5 | 9.8 | 7.0 | 3195 @80 | 2910 @80 | 15 |
| 1606948K | LT265/70R17 | 10PR | 123/120S | 17 | 31.7 | 10.7 | 8.0 | 3415 @80 | 3085 @80 | 15 |
| 1606932K | LT285/70R17 | 10PR | 126/123S | 17 | 32.8 | 11.5 | 8.5 | 3750 @80 | 3415 @80 | 15 |
| 1606942K | LT275/65R18 | 10PR | 123/120S | 17 | 32.1 | 11.0 | 8.0 | 3415 @80 | 3085 @80 | 15 |
| 1606944K | LT275/70R18 | 10PR | 125/122S | 17 | 33.2 | 11.0 | 8.0 | 3640 @80 | 3305 @80 | 15 |
| 1606946K | LT275/60R20 | 10PR | 123/120S | 17 | 33.0 | 11.0 | 8.0 | 3415 @80 | 3085 @80 | 15 |
| 1606924K | LT275/65R20 | 10PR | 126/123S | 17 | 34.1 | 11.0 | 8.0 | 3750 @80 | 3415 @80 | 15 |
| 1606934K | 33×12.50R18LT | 10PR | 118S | 17 | 32.5 | 12.5 | 10.0 | 2910 @65 | | 15 |
| 1606936K | 33×12.50R20LT | 10PR | 114S | 17 | 32.5 | 12.5 | 10.0 | 2600 @65 | | 15 |
| 1606938K | 35×12.50R18LT | 10PR | 123R | 17 | 34.5 | 12.5 | 10.0 | 3415 @65 | | 15 |
| 1606940K | 35×12.50R20LT | 10PR | 121R | 17 | 34.5 | 12.5 | 10.0 | 3195 @65 | | 15 |

*Factory studded option available. Ask representative for more information.