

ROVELO



ARCTIC VISION LT

STUDDABLE WINTER TIRE

The Rovelo Arctic Vision LT is a studdable winter tire designed for light trucks requiring dependable traction in extreme winter conditions. Featuring a cold-weather compound and a directional tread pattern, it delivers strong grip on snow, ice, and slush. Engineered to handle heavy loads and harsh temperatures, the Arctic Vision LT offers enhanced stability and confidence for every winter job.

ICE TRACTION

High-density, multi-angle sipes create additional biting edges to enhance traction on ice and compact snow.

DURABILITY

Reinforced tread blocks and LT casing deliver added durability and stability.

WET CONTROL

V-shaped grooves channel water, slush, and wet snow from the contact patch quickly to maintain road contact and reduce hydroplaning risk.

El Rovelo Arctic Vision LT tiene capacidad de instalación de tachones diseñado para camiones ligeros que requieren tracción confiable en invierno extremo. Con un compuesto para climas fríos y un patrón de banda de rodamiento direccional, ofrece agarre fuerte en nieve, hielo y nieve lodosa. El Arctic Vision LT soporta cargas pesadas y temperaturas adversas; ofrece mayor estabilidad y confianza para el invierno.

TRACCIÓN EN EL HIELO

Los microsurcos de alta densidad y ángulo múltiple crean bordes de agarre para mejor tracción en el hielo y la nieve compactada.

DURABILIDAD

Los bloques de la banda de rodamiento reforzados y la carcasa LT ofrecen mayor durabilidad y estabilidad.

CONTROL EN CONDICIONES HÚMEDAS

Los surcos en V canalizan el agua, la nieve lodosa y la nieve húmeda desde la superficie de contacto para mantener el contacto con la carretera y reducir el riesgo de hidroplaneo.



Part #	Size	Ply	LI/SR	TD	OD	SW	RW	MAX LOAD (1X)	MAX LOAD (2X)	Stud Size
				32/in.	in.	in.	in.	lbs@psi	lbs@psi	
1606926K	235/65R16C	10PR	121/119R	13.0	28.0	9.5	7.0	3197 @83	2998 @83	15
1606920K	LT225/75R16	10PR	115/112S	17.0	29.3	8.8	6.0	2680 @80	2470 @80	15
1606922K	LT245/75R16	10PR	120/116S	17.0	30.5	9.8	7.0	3042 @80	2778 @80	15
1606928K	LT235/80R17	10PR	120/117R	17.0	31.8	9.3	6.5	3085 @80	2835 @80	15
1606930K	LT245/75R17	10PR	121/118S	17.0	31.5	9.8	7.0	3195 @80	2910 @80	15
1606948K	LT265/70R17	10PR	123/120S	17.0	31.7	10.7	8.0	3415 @80	3085 @80	15
1606932K	LT285/70R17	10PR	126/123S	17.0	32.8	11.5	8.5	3750 @80	3415 @80	15
1606942K	LT275/65R18	10PR	123/120S	17.0	32.1	11.0	8.0	3415 @80	3085 @80	15
1606944K	LT275/70R18	10PR	125/122S	17.0	33.2	11.0	8.0	3640 @80	3305 @80	15
1606946K	LT275/60R20	10PR	123/120S	17.0	33.0	11.0	8.0	3415 @80	3085 @80	15
1606924K	LT275/65R20	10PR	126/123S	17.0	34.1	11.0	8.0	3750 @80	3415 @80	15
1606934K	33×12.50R18LT	10PR	118S	17.0	32.5	12.5	10.0	2910 @65		15
1606936K	33×12.50R20LT	10PR	114S	17.0	32.5	12.5	10.0	2600 @65		15
1606938K	35×12.50R18LT	10PR	123R	17.0	34.5	12.5	10.0	3415 @65		15
1606940K	35×12.50R20LT	10PR	121R	17.0	34.5	12.5	10.0	3195 @65		15

*Factory studded option available. Ask representative for more information.